

	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI70FRD-V2 4.5 mm - 1080p</a>	<a href="#">PUSZKA POŁĄCZENIOWA PUH-3P-M20</a>	<a href="#">PUSZKA POŁĄCZENIOWA PU-4D</a>
			
	240.00 PLN 295.20 PLN	12.14 PLN 14.93 PLN	23.61 PLN 29.04 PLN
Ilość przepustów	...	2	4 - Dławiki PG-9
Ilość zacisków	...	2 x 3 szt.	...
System skanowania	Progresywny	...	...
Izolacja napięciowa	...	450 V	...
Zoom optyczny	—	...	...
Średnica kabla	...	Ø 5 ... Ø 10.5 mm	4 ... 8 mm
Przekrój przewodu	...	0.5 ... 4 mm <sup>2</sup>	...
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145	...	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 2 Mpx	...	...
Wielkość plamki	1.75 µm	...	...
Obiektyw	4.5 mm 2.4 mm	...	...
Kąt widzenia	68 ° 70 °	...	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx	...	...
Standard	TCP/IP	...	...
Zasięg oświetlacza IR	5 m	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	5 m	...	...
Pomiar temperatury	✓	...	...
Zakres pomiaru temperatury	35 °C ... 42 °C	...	...
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.3 °C	...	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 1.5 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)	...	...
Odległość pomiaru temperatury	0.5 m ... 1.3 m optymalna odległość : 0.75 m	...	...
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów	...	...

Wyjście wideo	—	...	...
Interfejs RS-485	✓	...	...
Interfejs Wiegand	✓	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	0 / 2 ( sterowanie rygłem, sygnalizacja przekroczenia temperatury )	...	...
Audio	Wbudowany głośnik	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...	...
ONVIF	—	...	...
RS-485	✓	...	...
Domyślny adres IP	DHCP / 192.168.1.88	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345	...	...
Porty dostępu przez www	7080	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	7080	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 1024 x 600 px</li> <li>• Wiegand 26</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku</li> </ul>	...	...
Zasilanie	12 V DC	...	...
Pobór mocy	≤ 12 W	...	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...	...
Kolor	Srebrny	...	...
Klasa szczelności	IP66	IP68	IP67
Temperatura pracy	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)	...	...
Waga	0.94 kg	...	...
Wymiary	305 x 112 x 59 mm	72 ... 80 x 24 x 24 mm	100 x 100 x 37 mm

Średnica otworu montażowego	33 mm	...	...
Długość przewodu	64 cm	...	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...	...
Producent / Marka	APTI	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata