



	<a href="#">ZESTAW ZSW-01 SUPLA ZAMEL</a>	<a href="#">FARBA GALWANIZUJĄCA GALVA-PROCAT SPRAY 500 ml SUPER POŁYSK AMPERE</a>
		
	1744.75 PLN 2146.04 PLN	26.61 PLN 32.73 PLN
Opakowanie	...	Spray 500 ml
Współpraca	SUPLA	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS</li> </ul>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej,</li> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Super połysk,</li> <li>• Tworzy powłokę o doskonałych właściwościach antykorozyjnych</li> <li>• Dobra elektrochemiczna ochrona metalu przed korozją</li> <li>• Doskonała przyczepność do metalu</li> <li>• Nie tworzy zacieków</li> <li>• Powierzchnia krycia : ~ 2 m<sup>2</sup></li> </ul>
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Zielony	Szary
Gwarancja	2 lata	...
Producent / Marka	ZAMEL	AMPERE
Maksymalne obciążenie wyjść	350 W	...
Ilość elementów	7 6 1	...
Zastosowanie	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed korozją,</li> <li>• Konserwacja powierzchni</li> <li>• Do wszystkich rodzajów materiałów: drewno, kamień, szkło, metal, itp.</li> </ul>
Napięcie zasilania	230 V AC 24 V AC/DC	...
Obciążalność styków	2 x 5 A @ 250 V AC 5 A @ 250 V AC	...

Liczba wejść	2 szt. 2	...
Liczba wyjść	1 szt. ( Silnik ) 1	...
Typ złącza	zaciski skręcane zaciski skręcane zaciski skręcane	...
Klasa szczelności	IP20 IP20	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C -20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.410 kg 0.030 kg 0.034 kg	0.464 kg
Wymiary	47 x 47 x 20 mm 47 x 47 x 20 mm	Ø 66 x 240 mm