





	PRZETWORNICA ZASILANIA DCDC-11-15/15-24	POCZWÓRNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW4-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	OLEJ SILIKONOWY SILICONE-OIL/300 SPRAY 300 ml AG TERMOPASTY	UNIWERSALNE CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE IPA-WIPE/25 AG TERMOPASTY
				
	60.48 PLN 74.39 PLN	81.84 PLN 100.66 PLN	22.90 PLN 28.17 PLN	40.58 PLN 49.91 PLN
W opakowaniu	25 chusteczek - Podana cena za opakowanie
Typ	Podwyższanie napięcia, DC/DC
Opakowanie	Spray 300 ml	...
Liczba kanałów	...	4
Napięcie zasilania	11 ... 14.5 V DC
Rozmiary chusteczki	160 x 125 mm
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń	Smarowanie, Przeciąganie przewodów, Eliminacja wyładowań koronowych oraz prądów błędzących, Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci, Wytłaczanie oraz formowanie próżniowe tworzyw sztucznych	<ul style="list-style-type: none"> • Czyszczenie optyki • Usuwanie zabrudzeń z elementów mechaniki precyzyjnej
Maksymalne łączne obciążenie	...	4 x 150W W
Całkowity maksymalny prąd	...	4 x 2.5 A
Liczba wejść	...	4
Liczba wyjść	...	4
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Napięcie wyjściowe	15 V, 16 V, 18 (18.5) V, 19 (19.5) V, 20 V, 22 V, 24 V DC - wybierane przełącznikiem
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY
Moc	90 W
Komunikacja bezprzewodowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Zasięg komunikacji radiowej	...	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie jest dedykowane do zasilania laptopów • kamery • monitory

Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wyjście	10 szt. 6.50/4.40mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania 	Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	IP20
Kolor	...	Biały
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C
Waga	0.255 kg	0.03 kg	0.28 kg	...
Wymiary	93 x 65 x 36 mm	43 x 39 x 22 mm	Ø 53 x 237 mm	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	...	2 lata