





	<a href="#">ZASILACZ IMPULSOWY 3-12V/2A/BL USB</a>	<a href="#">KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-307*P200 13.56 MHz S50</a>	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5216A-4KL-I3 16 KANAŁÓW DAHUA</a>	<a href="#">SMYCZ NL-1</a>
				
	49.76 PLN 61.20 PLN	322.00 PLN 396.06 PLN	3872.00 PLN 4762.56 PLN	10.00 PLN 12.30 PLN
Identyfikator modelu	3-12V/2A/BL	...	...	...
Napięcie wejściowe	100 ... 240 V AC	...	...	...
W opakowaniu	...	<b>200 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...
Długość	...	...	...	50 cm
Standard	...	13.56 MHz S50	...	...
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50 / 60 Hz	...	...	...
Szerokość	...	...	...	15 mm
Standard	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Kompatybilność	...	ISO/IEC 14443A	...	...
Wejścia wideo	...	...	16 szt. BNC	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—	...	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	1 kB	...	...
Nadruk numeru seryjnego	...	—	...	...
Wyjścia wideo	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. HDMI 4K</li> <li>• 1 szt. VGA</li> </ul> Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	...
Napięcie wyjściowe	3.0 V, 4.5 V, 5.0 V, 6.0 V, 7.5 V, 9.0 V, 12.0 V DC	...	...	...
Wybrane cechy	...	Zasięg : ~ 10 cm ,	...	Smycz dwuczściowa (część z zaczepem jest przyłączona do taśmy za pomocą klamry)
Wejścia audio	...	...	4 szt. CINCH , 16 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI	...
Wyjścia audio	...	...	1 szt. CINCH	...
Prąd wyjściowy	max. 2.0 A @ DC , max. 1.2 A @ USB	...	...	...
Moc wyjściowa	30.0 W	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...	...	...
Regulacja napięcia wyjściowego	✓	...	...	...
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Liczba wyjść	1 szt.	...	...	...
Typ złącz zasilania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC : 230 V CEE 7/16</li> <li>• DC - Wtyk kątowy :</li> </ul> Wymienne końcówki wtyków - 7 szt. (2.5/0.7mm, 3.0/1.0mm, 3.5/1.3mm, 4.0/1.7mm, 5.0/1.7mm, 5.5/2.1mm, 5.5/2.5mm) Możliwość zmiany polaryzacji przez odpowiednie włożenie wtyku <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-A : 5 V / 1.2 A</li> </ul>	...	...	...
Typ obudowy	Obudowa wtyczkowa	...	...	...
Długość przewodu	1.2 m	...	...	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI :</li> </ul> 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576</li> <li>• IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>	...
Regulacja prędkości zapisu	...	...	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 4K-N @ 1 ... 15 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	...	...	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 x IP	...
Tryby nagrywania	...	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	...	...	2 x 16 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...



Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów	...
Funkcje sieciowe	...	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>  Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	16 / 3	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...
Detekcja ruchu	...	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...



Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT),</li> <li>• POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału,</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy</li> <li>• Obsługa Coax Audio/Alarm,</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, klasyfikacja ludzi i pojazdów, liczenie ludzi / pojazdów,</li> <li>• zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie)</li> <li>• Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy</li> <li>• Wykrywanie twarzy nie znajdujących się w bazie danych urządzenia</li> <li>• Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8 wybranych zdjęć z możliwością niezależnego ustawienia progu podobieństwa dla każdego zdjęcia</li> </ul>	...
Obsługa myszą	...	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	...	—	...
USB	...	...	1 szt. USB 3.0 1 szt. USB 2.0	...
Zasilanie	...	...	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)	...
Kolor	...	...	Czarny	Niebieski
Waga	0.128 kg	0.005 kg	1.8 kg	0.02 kg
Wymiary	85 x 50 x 72 mm	86 x 54 x 0.8 mm	375 x 287 x 53 mm	...

Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	...	ATLO	DAHUA	ROGER
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00