






	ZACISKACZ ZAC/HT-336K	KAMERA INTERNETOWA USB HQ-730IPC - 1080p 3,6 mm	Switch PoE DS-3E1326P-E 24-PORTOWY + 2 x SFP Hikvision	KAMERA IP IPC-HUM4231S-L4-0280B-S3.PINHOLE - 1080p 2,8 mm DAHUA
				
	16.00 PLN 19.68 PLN	59.00 PLN 72.57 PLN	1414.00 PLN 1739.22 PLN	1180.00 PLN 1451.40 PLN
Porty LAN	• 2 x port Combo: SFP (Base-X) / RJ45 (Base-T) • 24 x RJ45 10/100 Base-T (24 x PoE (802.3af/at))	...
Standard	...	TCP/IP	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Materiał	Metal / PET
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...	2.1 Mpx
Wymiary otworów	0.100 " , 0.128 " , 0.429 "
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1920 x 720 , 640 x 360	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
System skanowania	...	Progresywny
Obiektyw	...	3.6 mm	...	2.8 mm (pinhole)
Szybkość transmisji	• 10 / 100 Mb/s - 24 Porty LAN & PoE • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink • 1000 Mb/s - 2 Porty SFP	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE	...
Kąt widzenia	...	85 °	...	• 96 ° (dane producenta) • 92 ° (nasze testy)
Interfejs	...	USB 2.0
Maksymalna sumaryczna moc	370 W	...
Tablica adresów MAC	4k	...
Zarządzanie	✓	...
Zastosowanie	Kabel H-1000 , Kabel RG-8 , Kabel RG-11 , Kabel RG-174 , Kabel RG-179 , Kabel RG-213
Czułość	• 0.01 Lux @ F2.0 / 30IRE (kolor) • 0.001 Lux @ F2.0 / 30IRE (B/W)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB
Tryby pracy	• Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6	...
Audio	...	Wbudowany mikrofon - Redukcja szumu i echa	...	• Wejście Audio • Wbudowany mikrofon, • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Długość przewodu	...	1.6 m
Interfejs RS-485	—
Interfejs RS-232	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...	—

Wybrane cechy	Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów	...	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1Q VLAN • Half Duplex / Full Duplex • IGMP Snooping, IGMP v1 / v2 • Możliwość przypisania adresów MAC do portu • Uwierzytelnianie portów IEEE 802.1x • Załadowanie i odczyt pliku konfiguracji • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • QoS 	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.264 / MJPEG	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p	...	25 kl/s @ 1080p
Diody LED	Power, Link/Act, Run, PoE Max	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Certyfikaty	CE	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
SAP Code	301800860	...
Protokoły sieciowe	...	UVC, UVA	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
ONVIF	21.06
WEB Server	✓
Maks. liczba użytkowników on-line	20
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.0.1	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci	...	—	...	—
Wybrane funkcje	...	Łatwa instalacja - urządzenie typu Plug&Play USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu • Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, Detekcja dźwięku
Obudowa	...	Compact - Plastikowa	...	Mini - Metalowa
Kolor	...	Czarny	...	Czarny
Zasilanie	...	5 V DC / 160 mA - Port USB	100 ... 240 V AC	12 V DC / 130 mA
Pobór mocy	...	< 0.8 W	...	max. 1.56 W
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	...	0.12 kg	4.28 kg	0.08 kg
Wymiary	...	71 x 54 x 45 mm	440 x 290 x 43 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 44 x 35 x 30 mm • 50 cm (długość kabla)

Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	5 lat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00