

	<a href="#">ADRESOWALNY WEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR POŻAROWY SPP-400 SATEL</a>	<a href="#">PRZEJŚCIE IEC-G/F-W</a>	<a href="#">PANEL WEWNĘTRZNY M10W-X VIDOS</a>
			
	275.00 PLN 338.25 PLN	1.45 PLN 1.78 PLN	1080.00 PLN 1328.40 PLN
Kompatybilność	...	...	Wideodomofony analogowe VIDOS X
Zastosowanie	SATEL ACSP	...	...
Ekran	...	...	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość	...	...	1024 x 600
Pobór prądu	0.25 mA (standby) 4 mA (alarm)	...	...
Rodzaj złącza	...	Przejsćie IEC Gniazdo / "F" Wtyk	...
Impedancja	...	75 Ω	...
Materiał	...	Metal	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>	...
Poziom natężenia dźwięku	min. 71.6 dBA @ 165 ° , min. 71 dBA @ 15 °	...	...
Klasa szczelności	IP21C	...	...
Środowisko pracy	A	...	...

Wybrane funkcje	32 Tryby sygnalizacji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play,</li> <li>• Ultra-płaski monitor bezsłuchawkowy, głośnomówiący,</li> <li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li> <li>• Możliwość podłączenia 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV (AHD, CVI, TVI, CVBS) pracujących w rozdzielczościach 1080p / 720p / CVBS,</li> <li>• Podłączenie z dodatkowymi monitorami - obsługuje do 5 dodatkowych monitorów z tej samej serii,</li> <li>• Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną,</li> <li>• Funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdjęć i filmów,</li> <li>• Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu,</li> <li>• Możliwość zostawiania wiadomości głosowych dla gości,</li> <li>• Wbudowane Wi-Fi umożliwia przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną (audio/wideo),</li> <li>• Funkcja interkomu i przekierowania rozmowy,</li> <li>• 16 melodii dzwonienia - osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu,</li> <li>• Wbudowana wewnętrzna pamięć flash,</li> <li>• Obsługa kart microSD - max. 128 GB,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• W komplecie zasilacz przeznaczony do montażu na szynie DIN TS-35</li> </ul>
Zasilanie	18 ... 26 V DC	...	14.5 V DC
Maks. prąd	...	...	1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	...	7.2 W (max)
Kolor	Czerwony	...	Biały
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	-10 °C ... 40 °C
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski

Waga	0.224 kg	0.007 kg	0.45 kg
Wymiary	108 x 108 x 87 mm	...	221 x 153 x 19 mm
Producent / Marka	SATEL	...	VIDOS
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata