




	<a href="#">KONTAKTRON CYLINDRYCZNY KN-06C</a>	<a href="#">ROUTER RG-EG210G-P 8 PoE REYEE</a>	<a href="#">SONDA ZALANIA WODA FPX-1-BR DO CZUJKI UNIWERSALNEJ AXD-200 SAATEL</a>
			
	7.48 PLN 9.20 PLN	976.00 PLN 1200.48 PLN	19.00 PLN 23.37 PLN
Detekcja	Otwarcie drzwi lub okna	...	Woda
Długość przewodu sondy	...	...	3 m
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	20 V	...	...
Regulacja czułości	...	...	—
Maksymalny prąd przełączalny	20 mA	...	...
Sygnalizacja alarmu	...	...	—
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	9 mm	...	...
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	...	...	—
Odległość otwarcia styków kontaktronu	10 mm	...	...
Standardy	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	...
Kolor	Biały	...	Brązowy
Porty LAN	...	• 8 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Interfejs WAN	...	• 1 x WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Kontrolki LED	...	Status, Link/Act	...
DDNS	...	✓	...
Serwer DHCP	...	✓	...
Port USB	...	—	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
Zasilanie PoE	...	Wyjście zasilania - Porty LAN : PoE (802.3af/at) max. 70 W (łącznie)	...

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACL</li> <li>• Wiązanie IP-MAC</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Mapowanie portów</li> </ul>	...
Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tworzywo sztuczne (ABS)</li> <li>• Wyjście NC - magnes zbliżony do kontaktronu - nie wywołuje alarmu, styki są zwarte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Obsługa DHCP client/server</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• NAT</li> <li>• Harmonogram resetowania</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem</li> </ul>
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	—
Pobór mocy	...	≤ 80 W (przy pełnym obciążeniu)	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.025 kg	0.53 kg	0.05 kg
Wymiary	22.5 mm - Długość Ø 19 mm - Montaż Ø 23 mm - Zewnętrzna	207 x 109 x 27 mm	34 x 14 x 7.5 mm
Producent / Marka	...	RUIJIE / REYEE	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata