




	SWITCH POE CS4228-24GT-375 24- PORTOWY SFP DAHUA	PÓŁKA P19F/360*P2 360 mm	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500CLO-IL- A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
			
	868.78 EUR 1068.60 EUR	23.48 EUR 28.88 EUR	77.25 EUR 95.02 EUR
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
W opakowaniu	...	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Szerokość	...	19 "	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Mocowanie	...	czteropunktowe	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Głębokość	...	360 mm	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink
Zarządzanie	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.110
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Diody LED	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	2.8 mm

Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty RJ45 (Uplink), • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 24
Maksymalna sumaryczna moc	375 W
Tablica adresów MAC	8k
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Loop Protection • Zgodność z protokołem LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Klient DHCP • Przycisk RESET • Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Certyfikaty	CE
Kolor	Biały

Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Obudowa	Metalowa	...	Dome, Plastikowa
Zasilanie	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz	...	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	max. 400 W	...	≤ 4.5 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Waga	2.67 kg	1.97 kg	0.21 kg
Wymiary	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U	...	Ø 97 x 94 mm
Producent / Marka	DAHUA	...	DAHUA
Gwarancja	5 lat	2 lata	3 lata

