

| | ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 24- MODUŁOWA ELEGANT-2X12/PT/W/EPN Elektro-Plast | ZESTAW DEWELOPERSKI ESP32-ESP-WROOM-32 Espressif | MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO VTO4202FB-MR1 DO MODUŁU VTO4202FB-P-S2 DAHUA | LISTWA ZASILAJACA Z PILOTEM OR-AE-13132 (5 GNIAZD) ORNO | OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-C*P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | 84.73 PLN 104.22 PLN | 37.60 PLN 46.25 PLN | 202.00 PLN 248.46 PLN | 175.29 PLN 215.61 PLN | 1.76 PLN 2.16 PLN |
| Sposób mocowania | Podtynkowe | ... | ... | ... | ... |
| Kompatybilność | ... | ... | VTO4202FB-x | ... | ... |
| Obsługa kart | ... | ... | Unique EM 125kHz | ... | ... |
| Obsługiwane standardy | ... | IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth LE | ... | ... | ... |
| Napięcie znamionowe | ... | ... | ... | 230 V AC / 50 Hz | ... |
| Zasięg odczytu kart | ... | ... | max. 8 cm | ... | ... |
| Procesor | ... | Xtensa® 32-bit LX6 | ... | ... | ... |
| Całkowity maksymalny prąd | ... | ... | ... | 10 A | ... |
| Liczba montowanych modułów | 12 x 2 rzędy, 17.5 mm | ... | ... | ... | ... |
| Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych | ... | ... | 10000 | ... | ... |
| W opakowaniu | ... | ... | ... | ... | 10 szt. Podana cena za opakowanie |
| Obsługiwane prędkości | ... | max. 150 Mb/s | ... | ... | ... |
| Maksymalne łączne obciążenie | ... | ... | ... | 2300 W | ... |
| Odległość między wspornikami TH 35 | 150 mm | ... | ... | ... | ... |
| Praca autonomiczna | ... | ... | — | ... | ... |
| Przeznaczenie | ... | ... | ... | ... | Ostona wtyku modularnego RJ-45 |
| Liczba gniazd sieciowych | ... | ... | ... | 5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V | ... |
| Przezroczyste drzwi | ✓ | ... | ... | ... | ... |
| Wbudowana klawiatura | ... | ... | — | ... | ... |
| Materiał | ... | ... | ... | ... | Guma |
| Typ gniazda | ... | ... | ... | CEE 7/5 Typ E | ... |
| Przycisk dzwonka | ... | ... | — | ... | ... |
| Typ wtyczki | ... | ... | ... | CEE 7/7 | ... |
| Wyjście sabotażowe | ... | ... | — | ... | ... |
| Tryby pracy | ... | Station / Soft AP / Station + Soft AP | ... | ... | ... |
| Wyłącznik | ... | ... | ... | — | ... |
| Typ anteny | ... | Wewnętrzna | ... | ... | ... |
| Długość kabla | ... | ... | ... | 3 m | ... |
| Pobór mocy | ... | ... | ≤ 1 W | ... | ... |
| Komunikacja bezprzewodowa | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> 433.92 MHz Pilot zdalnego sterowania Zasięg działania w terenie otwartym : 30 m | ... |
| Wyposażenie | Listwy przyłączeniowe : <ul style="list-style-type: none"> Dwurzędowa listwa przyłączeniowa - 2 x N : 6 x 10 mm² + 8 x 16 mm² 1 szt. PE : 6 x 10 mm² + 8 x 16 mm² | ... | ... | ... | ... |
| Materiał wykonania | Tworzywo sztuczne | ... | ... | ... | ... |
| Wandaloodporna | ... | ... | IK07 | ... | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--|--------|
| Klasa szczelności | IP40 | ... | IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem | ... | ... |
| Klasa odporności mechanicznej | — | ... | ... | ... | ... |
| Interfejs | ... | micro USB, UART 3.3 V, SDIO, SPI, I2C, I2S, GPIO, ADC, DAC, PWM, TWAI®, RMT | ... | ... | ... |
| Zgodność z normami | IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 | ... | ... | ... | ... |
| Zakres częstotliwości | ... | 2.4 GHz | ... | ... | ... |
| Obudowa | ... | ... | Metal + Plastik, Wodoodporna | Tworzywo sztuczne | ... |
| Kolor | Biały | ... | Grafitowy | Czarny | Czarny |
| Zasilanie | ... | ... | 5 V DC - Dostarczane z innych modułów | • 230 V AC, 50 Hz • Pilot : Bateria 12V, typ A23 (w zestawie) | ... |
| Czułość odbiornika | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 11b 11M : -88 dBm • 11g 54M : -75 dBm • 11n HT20 MCS0 : -93 dBm • 11n HT20 MCS7 : -70 dBm • 11n HT40 MCS0 : -90 dBm • 11n HT40 MCS7 : -70 dBm • Bluetooth : -94 dBm | ... | ... | ... |
| Bezpieczeństwo połączenia | ... | WEP / TKIP / AES, Hash (SHA-2), RSA, ECC | ... | ... | ... |
| Wybrane cechy | • Demontowany wspornik TH 35 | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany interfejs USB -> UART (chip CP2102) • Przyciski do obsługi urządzenia w trybie programowania | ... | <ul style="list-style-type: none"> • pilot radiowy w zestawie • Sterowanie za pomocą pilota : Obsługa maks. 5 urządzeń • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe • Przesłony torów prądowych • Izolacja - PVC • Przekrój przewodu : 3 x 1.5 mm² • Klasa szczelności : IP20 | ... |
| Temperatura pracy | ... | -40 °C ... 85 °C | -20 °C ... 60 °C | ... | ... |
| Waga | 1.26 kg | 0.01 kg | 0.09 kg | 0.92 kg | ... |
| Wymiary | 407 x 303 x 102 mm | 55 x 29 x 13 mm | 100 x 49.9 x 28.5 mm | 390 x 68 x 45 mm | ... |
| Producent / Marka | Elektro-Plast Nasielsk | Espressif | DAHUA | ORNO | ... |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 3 lata | 2 lata | 2 lata |