



	KAMERA IP IPC-HFW2249S-S-IL-0360B WizSense - 1080p 3.6 mm DAHUA	ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH10-2WIRE-SET KOMPLET 2 SZT ATTE
		
	772.00 PLN 949.56 PLN	369.00 PLN 453.87 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Złącza	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. RJ45 • 1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm² (22 ... 12 AWG)
Porty LAN	...	1 szt. RJ45 10 Mb/s
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
System skanowania	Progresywny	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 88 ° (dane producenta) • 102 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Czułość	0.002 Lux / F1.0 (kolor)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Opis złączy	...	<p>ETH10-2WIRE-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+" : piny 1, 2; "+/-" : piny 3, 6) lub ("+" : piny 4, 5; "+/-" : piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire <p>ETH10-2WIRE-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE OUT - Passive PoE ("+" : piny 4, 5; "-" : piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku 	...
Szybkość transmisji	...	10 Mbps
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Zasięg transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 m @ 2-wire • 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH10-2WIRE-TX • 100 m @ UTP : ETH10-2WIRE-RX - Kamera IP
Diody sygnalizacyjne	...	<ul style="list-style-type: none"> • Power • LAN • 2-wire
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwprzepięciowe - LAN, DATA • Zabezpieczenie przed odwrotnym połączeniem polaryzacji - Power • Przepięciowe 0.6 A - PoE IN ETH10-2WIRE-TX
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	21.06	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Pełna transparentność dla sieci • Tryby pracy - Ustawiane zworkami
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...



RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Temperatura pracy	...	-25 °C ... 65 °C
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów sabotaż wideo 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA 	ETH10-2WIRE-TX : <ul style="list-style-type: none"> • 30 ... 56 V DC - PoE • 10 ... 56 V DC - Power ETH10-2WIRE-RX : <ul style="list-style-type: none"> • 10 ... 56 V - Power • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 3.9 W @ 12 V DC • ≤ 4.4 W @ PoE 	1.35 W (łącznie)
Obudowa	Compact - Metalowa	Tworzywo sztuczne (PC)
Kolor	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	IP67	IP20
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.47 kg	0.03 kg (pojedynczy element)
Wymiary	162 x 70 x 70 mm	51 x 51 x 24 mm (pojedynczy element)
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	ATTE
Gwarancja	3 lata	3 lata