

	WIDEODOMOFON ZINTEGROWANY ZE SKRZYŃKĄ NA LISTY S562D-SKM VIDOS	WIDEODOMOFON S601D-2 VIDOS	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY-LT400 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s	OBUDOWA NATYNKOWA DS-KABD8003-RS3 Hikvision
				
	1950.39 PLN 2398.98 PLN	810.00 PLN 996.30 PLN	269.27 PLN 331.20 PLN	166.00 PLN 204.18 PLN
Kompatybilność	Wideozłotniki analogowe VIDOS	Wideozłotniki analogowe VIDOS	...	...
Materiał wykonania	...	...	...	Stal ocynkowana
Zastosowanie	...	...	...	DS-KD-ACW3
Przetwornik	1/3 ", 600 TVL	1/3 " 600 TVL	...	...
Kąt widzenia	87 °	87 °	...	...
Oświetlacz IR	✓	✓	...	...
Oświetlacz LED	—	—	...	...
Wymiary zewnętrzne	...	...	...	326 x 116 x 58 mm
Wbudowany czytnik zblizeniowy	—	—	...	...
Wbudowany czytnik linii papiernych	—	—	...	...
Wbudowany szyfrator	✓	✓	...	...
SAP Code	...	...	...	305700595
Liczba obsługiwanych abonentów	2	1	...	...
Zakres częstotliwości	...	...	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz	...
Wyjście wideo	zgodność z analogowym systemem wideozłotnikowym VIDOS	zgodność z analogowym systemem wideozłotnikowym VIDOS	...	...
Typ anteny	...	...	• 2 x Antena dookólna Wi-Fi • 2 x Antena dookólna 4G LTE	...
Standardy	...	...	IEEE 802.11 b/g/n	...
Prędkość transmisji	...	...	• Wi-Fi : 300 Mb/s • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s	...
Pobór mocy	≤ 1.5 W (praca)	≤ 1.5 W (praca)	...	...
Porty LAN	...	...	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN	...
Obudowa	• Stal kwasoodporna - Panel przedni, Panel tylny • Stal ocynkowana - Szuflada	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna	...	...
Kolor	Srebrny	Srebrny	...	Grafitowy
Klasa szczelności	IP54	IP65	...	...
Kontrolki LED	...	...	Power, INTERNET, LAN/WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, WiFi, 4G	...

Gniazdo SIM	...	...	1 x mini SIM	...
DDNS	...	...	✓	...
Serwer DHCP	...	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	...	✓	...
Zabezpieczenia	...	...	Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	...
Interfejs do zarządzania	...	...	Przeglądarka www	...
Zasilanie	12 V DC ... 15 V DC	12 V DC ... 15 V DC	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Wybrane cechy	• Zintegrowana skrzynka na listy - Przelotowa • Kamera - Kąt regulacji $\pm 10^\circ$ • Wandaloodporny panel przedni • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Podświetlane przyciski oraz szyld na nazwisko • Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu: 1s ... 99s • Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla • Wyjście na timer określający czasowy dostęp	• Obsługa 2 stref • Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia sterowanie stanem otwarcia dwóch niezależnych wejść osobnymi kodami (np. furtka + brama automatyczna) • Możliwość zaprogramowania do 1010 kodów dla 2 stref • Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu: 1s ... 99s • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla • Wyjście na timer określający czasowy dostęp • Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go) • Wandaloodporny panel przedni • Podświetlane przyciski oraz szyld na nazwisko	• Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Statystyki transmisji bezprzewodowej • QoS • Kontrola przepustowości • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • DMZ • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	-20 °C ... 55 °C	0 °C ... 45 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	5 kg	0.66 kg	0.264 kg	0.71 kg
Wymiary	• Panel przedni : 285 x 385 mm • Panel tylny : 260 x 110 mm • Regulowana głębokość skrzynki : 260 ... 410 mm	195 x 100 x 55 mm	229 x 147 x 32 mm	...
Producent / Marka	VIDOS	VIDOS	CUDY	Hikvision
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata