




	<a href="#">KAMERA IP BCS-DMIP2501IR-AI - 5 Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">ZŁĄCZE KRONE LSA-ZL/10</a>	<a href="#">SEPARATOR WIDEO Z OPTOIZOLACJĄ SV-1000A STANDARD: AHD, HD-CVI</a>
			
	604.45 PLN 743.47 PLN	8.49 PLN 10.44 PLN	156.75 PLN 192.80 PLN
Standard	TCP/IP	...	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	...
Standard	...	...	• AHD - 4 Mpx • HD-CVI - 720p • CVBS - PAL / NTSC
Liczba wejść	...	...	1 szt. BNC
Liczba wyjść	...	...	1 szt. BNC
Impedancja wejściowa	...	...	75 Ω
Impedancja wyjściowa	...	...	75 Ω
Separacja galwaniczna (optyczna) między wejściami a wyjściami sygnałowymi	...	...	1000 V szczytowe
Separacja galwaniczna między zasilaniem a wejściami i wyjściami sygnałowymi	...	...	1000 V szczytowe
Wzmocnienie regulowane	...	...	-3 dB ... +3 dB
Szerokość pasma	...	...	33 MHz / 1 Vpp
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...
Kąt widzenia	• 102 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)	...	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx 50 kl/s @ 1080p	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...	...
ONVIF	18.12	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii</li> <li>• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja twarzy, liczenie ludzi</li> </ul>	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0</li> <li>- Strumień główny</li> <li>• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1</li> <li>- Strumień pomocniczy</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 600 mA</li> </ul>	...	12 V DC / 90 mA
Pobór mocy	< 7.2 W	...	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...	...
Kolor	Biały	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.51 kg	...	0.088 kg
Wymiary	Ø 106 x 94 mm	...	120 x 62 x 30 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...	...
Producent / Marka	BCS	...	DELTA
Gwarancja	3 lata	...	3 lata