





	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW5449R-ASE-LED-0280B Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm DAHUA	GNIAZDKOWY CZUJNIK RUCHU MS-1 Virone	INTELIGENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-P1U2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	UNIWERSALNE CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE IPA-WIPE/25 AG TERMOFASTY
				
	558.43 EUR 686.87 EUR	9.06 EUR 11.14 EUR	11.63 EUR 14.30 EUR	9.85 EUR 12.12 EUR
Rodzaj urządzenia	...	Gniazdkowy czujnik ruchu
Standard	TCP/IP
W opakowaniu	25 chusteczek - Podana cena za opakowanie
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz	100 ... 240 V	...
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W	...
Wielkość matrycy	4 Mpx
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Czyszczenie optyki • Usuwanie zabrudzeń z elementów mechaniki precyzyjnej
Rozmiary chusteczki	160 x 125 mm
Maksymalne obciążenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1200 W, • 300 W @ LED
Całkowity maksymalny prąd	<ul style="list-style-type: none"> • 10 A @ 230 V AC • 2 x 1 A @ 5 V DC 	...
Zasięg detekcji	...	9 m
Kąt detekcji	...	120 °
Regulacja zasięgu detekcji	...	2 m ... 9 m
Liczba gniazd sieciowych	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. - 230 V AC, • 2 szt. - 5 V DC USB 	...
Zakres regulacji natężenia światła	...	< 3 Lux ... 2000 Lux
Zakres regulacji czasu świecenia	...	10 s ± 3 s ... 7 minut ± 2 minuty
Typ wtyczki	CEE 7/7	...
Uziemienie	✓	...
Stopień ochrony	...	IP20
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektów	2.8 mm
Typ gniazda	...	2P+Z, Typ E	<ul style="list-style-type: none"> • CEE 7/3 (Schuko), • 2 x USB-A 	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Czułość	0.0005 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głośm • Łatwa obsługa • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS 	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≥ 80 %	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kI/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	20.12
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : Tryb monitorowania parkingu, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, liczenie ludzi, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, zliczanie ludzi wchodzących i wychodzących z danego obszaru - konfiguracja do 4 reguł zliczania, zliczanie ludzi w danym obszarze - konfiguracja do 4 reguł zliczania, Raporty statystyk
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 590 mA 	230 V AC, 50 Hz
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7 W @ 12 V DC • ≤ 7.8 W @ PoE
Obudowa	Dome - Metal	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały	Biały	Biały	...
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.53 kg	0.11 kg	0.13 kg	...
Wymiary	Ø 122 x 94 mm	98 x 52 x 73 mm	121 x 52 x 70 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	Virone	...	AG TERMOPASTY
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00