



| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| | KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNETRZNA OMEGA-50P36-12-AI - 5 Mpx 4.6 ... 165 mm | KABEL YTDY-4X0.5 |
| |  |  |
| | 1678.40 PLN 2064.43 PLN | 0.65 PLN 0.80 PLN |
| Standard | TCP/IP | ... |
| Przetwornik | 1/2.8 " Sony CMOS IMX335 | ... |
| Wielkość matrycy | 5 Mpx | ... |
| W odcinku | ... | 100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki |
| Żyła wewnętrzna | ... | 4 x Ø 0.5 mm - Drut Cu |
| Powłoka zewnętrzna | ... | PVC |
| Kolor powłoki | ... | Biały |
| Zastosowanie | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Instalacja alarmowa • Instalacja domofonowa |
| Rozdzielczość | 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p | ... |
| Obiektyw | 4.6 ... 165 mm | ... |
| Kąt widzenia | <ul style="list-style-type: none"> • 61 ° ... 1.9 ° (dane producenta) • 53 ° ... 3.2 ° (nasze testy) | ... |
| Zoom optyczny | x 36 | ... |
| Automatyczny oświetlacz IR | Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | 120 m | ... |
| Wyjście wideo | — | ... |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne) | <ul style="list-style-type: none"> • 1 °/s ... 200 °/s (poziom) • 1 °/s ... 100 °/s (pion) | ... |
| Zakres obrotu w poziomie | 360 ° ciągły | ... |
| Zakres obrotu w pionie | 0 ° ... 93 ° | ... |
| Audio | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci | ... |
| Interfejs RS-485 | — | ... |
| Liczba presetów | 255 | ... |
| Skanowanie w poziomie | ✓ | ... |

| | | |
|---|--|-----|
| Metoda kompresji obrazu | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ... |
| Zabezpieczenia | Przeciwpzepięciowe | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | — | ... |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP | ... |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | <ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 5 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx | ... |
| WEB Server | Wbudowany | ... |
| ONVIF | ✓ | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision | ... |
| Domyślny adres IP | 192.168.1.168 | ... |
| Domyślny login / hasło administratora | admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ... |
| Porty dostępu przez www | 80 | ... |
| Port ONVIF | 8999 | ... |
| RTSP URL | rtsp://ip_address/1/h264major - Strumień główny rtsp://ip_address/1/h264minor - Strumień pomocniczy | ... |
| Ustawiane trasy ruchu | 8 | ... |
| Menu ekranowe OSD | preset 95 | ... |

| | | |
|--------------------|---|--------|
| Wybrane funkcje | <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : Inteligentne śledzenie obiektów - optymalna odległość : 5 ... 45 m, prędkość: 3 ... 12 km/h, wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Automatyczny balans bieli • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 | ... |
| Zasilanie | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie) | ... |
| Pobór mocy | ≤ 26 W | ... |
| Obudowa | Speed Dome, Metalowa | ... |
| Kolor | Biały + Czarny | ... |
| Klasa szczelności | IP66 | ... |
| Temperatura pracy | -40 °C ... 60 °C | ... |
| Waga | 2.82 kg (z uchwytem) | ... |
| Wymiary | 204 x 395 x 327 mm (z uchwytem) | ... |
| Obsługiwane języki | polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski | ... |
| Producent / Marka | OMEGA | ... |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata |