




	TESTER CZUJEK DYMU PRF-ALARM-TESTER/220 SPRAY 165 ml Taerosol	KOŁEK ROZPOROWY KW-8/4X60 KLIMAS	ROUTER ARCHER-AX10 Wi- Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 1201 Mb/s + 300 Mb/s TP- LINK
			
	40.85 PLN 50.25 PLN	0.37 PLN 0.46 PLN	247.54 PLN 304.47 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny	4 x Antena dookólna
Opakowanie	Spray 165 ml
Materiał	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana 	...
Średnica wiercenia	...	8 mm	...
Długość kołka rozporowego	...	40 mm	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz
Prędkość transmisji	1201 Mb/s + 300 Mb/s
Wymiar wkręta	...	Ø 4 x 60 mm, PZ-2	...
Zastosowanie	Czujki dymu	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna 	...
Porty LAN	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink 4 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Kontrolki LED	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, INTERNET, LAN, USB

Czułość odbiornika	<p>2.4 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11g 6M : -91 dBm • 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 MCS0 : -90 dBm • 11n HT20 MCS7 : -73 dBm • 11n HT40 MCS0 : -88 dBm • 11n HT40 MCS7 : -70 dBm <p>5 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11a 6M : -97 dBm • 11a 54M : -79 dBm • 11ac VHT20 MCS0 : -96 dBm • 11ac VHT20 MCS11 : -66 dBm • 11ac VHT40 MCS0 : -94 dBm • 11ac VHT40 MCS11 : -63 dBm • 11ac VHT80 MCS0 : -91 dBm • 11ac VHT80 MCS11 : -60 dBm • 11ax HE20 MCS0 : -95 dBm • 11ax HE20 MCS11 : -63 dBm • 11ax HE40 MCS0 : -92 dBm • 11ax HE40 MCS11 : -60 dBm • 11ax HE80 MCS0 : -89 dBm • 11ax HE80 MCS11 : -58 dBm
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> • No-IP • DynDNS • TP-LINK
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
Zabezpieczenia	WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Moc nadajnika	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall • Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Kontrola przepustowości • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • DMZ • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.13 kg	...	0.44 kg
Wymiary	Ø 50 x 160 mm	...	261 x 126 x 37 mm
Producent / Marka	Taerosol	KLIMAS	TP-LINK
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata