

| | KAMERA WANDALOODPORNĄ PAL VD70-2812/2 2.8 ... 12 mm | PATCHCORD RJ45/7/5.0-FL 5.0 m UNITEK | KORYTO KABLOWE PROSTE LE-60/HD 60x20 KOPOS | REJESTRATOR MOBILNY AHD ATE-D04SD-T2 4 KANAŁY AUTONE |
|---|---|--|--|---|
| |  |  |  |  |
| | 160.00 PLN 196.80 PLN | 32.95 PLN 40.53 PLN | 33.48 PLN 41.18 PLN | 796.80 PLN 980.06 PLN |
| Szerokość | ... | ... | 60 mm | ... |
| Wysokość | ... | ... | 20 mm | ... |
| Standard | PAL | ... | ... | AHD |
| Długość | ... | ... | 2000 mm | ... |
| Wejścia wideo | ... | ... | ... | 4 szt. Wtyk M12, 4-pin, Kod A |
| Przetwornik | 1/3 " Sony Super HAD II CCD | ... | ... | ... |
| Materiał wykonania | ... | ... | PVC | ... |
| Procesor obrazu | DSP Sony Effio-E | ... | ... | ... |
| Liczba linii | 700 TVL | ... | ... | ... |
| Przewód | ... | SSTP kat. 7 : RJ-45 - Wtyk / RJ-45 - Wtyk | ... | ... |
| Obiektyw | 2.8 ... 12 mm | ... | ... | ... |
| Długość kabla | ... | 5.0 m | ... | ... |
| Wyjścia wideo | ... | ... | ... | 1 szt. CINCH - CVBS , 1 szt. VGA , 1 szt. HDMI |
| Wejścia audio | ... | ... | ... | 4 szt. - Audio z kamer |
| Wyjścia audio | ... | ... | ... | 1 szt. CINCH |
| Kąt widzenia | 81 ° ... 23 ° (dane producenta) 85 ° ... 27 ° (nasze testy) | ... | ... | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | 20 m | ... | ... | ... |
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 10 Gigabit Ethernet • Bardzo elastyczny • Ultra cienki patchcord o grubości 2.3 mm • 100% przewód miedziany • Połączane złącze zapobiega utlenianiu się styków • SSTP - skrętka podwójnie ekranowana • Odporność na korozję • Odporność na zakłócenia | <ul style="list-style-type: none"> • wskaźnik palności : 850 °C • odporność na uderzenia : 0.5 J • Koryto posiada stałą przegrodę • przestrzeń wewnątrz : 2 x 380 mm² | ... |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | > 50 dB | ... | ... | ... |
| Wyjście wideo | 1 Vpp / 75 Ω | ... | ... | ... |
| Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo | ... | ... | ... | 1920 x 1080 @ 25 kl/s , 1280 x 720 @ 25 kl/s , 720 x 576 @ 25 kl/s |
| Maks. pojemność karty pamięci | ... | ... | ... | 2 x 256 GB SD/SDHC |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | | |
|--|---|---------|-----------------|--|
| Obsługiwane dyski twarde | ... | ... | ... | — |
| Metoda kompresji obrazu | ... | ... | ... | H.264 |
| Liczba poziomów kompresji | ... | ... | ... | 7 |
| GPS | ... | ... | ... | — |
| Wi-Fi | ... | ... | ... | — |
| 3G/4G | ... | ... | ... | — |
| Gniazdo SIM | ... | ... | ... | — |
| G-Sensor | ... | ... | ... | ✓ |
| RS-485 | ... | ... | ... | ✓ |
| Wandaloodporna | ✓ | ... | ... | ... |
| RS-232 | ... | ... | ... | — |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | max. 95 % | ... | ... | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | ... | ... | 4 / 1 |
| Klasa szczelności | IP65 | ... | IP30 | ... |
| Obudowa | Dome - Metalowa | ... | ... | ... |
| Kolor | Biały | Czarny | Biały | ... |
| Zasilanie | 12 V / 290 mA | ... | ... | 8 V ... 36 V DC |
| Temperatura pracy | -10 °C ... 50 °C | ... | ... | ... |
| Wybrane funkcje | <ul style="list-style-type: none"> • 2-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy • Maks. 4 strefy prywatności • Tryb dzień/noc - ręczny/auto • Balans bieli - ATW/Manual • Mirror - w poziomie • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora • Automatyczne nagrywanie po włączeniu • Aktualizacja oprogramowania przez port USB |
| Temperatura pracy | ... | ... | -5 °C ... 60 °C | -20 °C ... 70 °C |
| Waga | 0.680 kg | 0.12 kg | 0.705 kg | 0.52 kg |
| Wymiary | Ø 138 x 96 mm | ... | ... | 174 x 147 x 41 mm |
| Producent / Marka | ... | UNITEK | KOPOS | AUTONE |
| Obsługiwane języki | angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, portugalski, rosyjski | ... | ... | ... |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |