



	MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI UT-505A UNI-T	GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE G-16E-RACK
		
	897.14 PLN 1103.48 PLN	297.48 PLN 365.90 PLN
Standard	...	CVBS - PAL / NTSC
Liczba wyjść wideo	...	16 szt. Gniazdo BNC
Liczba wejść wideo	...	16 szt. Zaciski kablowe
Galwaniczna izolacja masy	...	✓
Przeznaczenie diod LED	...	<ul style="list-style-type: none"> • czerwona "POWER" - informuje o napięciu zasilania (DC IN) • żółte "VIDEO LED" - informują o obecności sygnału wideo
Montaż	...	Rack 19"
Obudowa	...	Metal
Kolor	...	Czarny
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-50 °C ... 55 °C / < 95 %
Pomiar rezystancji	<ul style="list-style-type: none"> • Napięcie probiercze 50 V : 0.01 MΩ ... 50 MΩ ± (3% + 5) • Napięcie probiercze 100 V : 0.01 MΩ ... 100 MΩ ± (3% + 5) • Napięcie probiercze 250 V : 0.01 MΩ ... 200 MΩ ± (1.5% + 5) • Napięcie probiercze 500 V : 0.01 MΩ ... 2 G&#937 ± (1.5% + 5) • Napięcie probiercze 1000 V : 0.01 MΩ ... 20 G&#937 ± (1.5% + 5) 	...
Napięcie otwartego obwodu	Napięcie probiercze + 20 %	...
Natężenie prądu testującego	1 mA	...
Natężenie prądu zwarcia	< 2 mA	...
Pomiar napięcia AC	600 V ± (2% + 3) @ 0.1 V	...
Pomiar napięcia DC	600 V ± (2% + 3) @ 0.1 V	...
Pomiar małych rezystancji	20 kΩ ± (1.5% + 3) @ 0.01 Ω	...
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	✓	...

RS-232	—	...
USB	—	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Analogowy bargraf, • Możliwość wykonania pomiaru porównawczego, • Ostrzeżenie o użyciu wysokiego napięcia w czasie pomiaru, • Pomiar indeksu polaryzacji (PI), • Pomiar absorpcji dielektrycznej : 60s / 15s, 60s / 30s, • Zapis do 99 wyników pomiarów w pamięci urządzenia, • True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, • Zamrożenie ostatniego wskazania, • Automatyczne wyłączenie po 3 min bezczynności, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Alarm niskiego poziomu baterii, • Estetyczne i solidne wykonanie 	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 85 % (bez kondensacji)	...
Zasilanie	6 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie	12 V DC 80 mA
Waga	0.66 kg	0.4 kg
Wymiary	225 x 103 x 62 mm	483 x 44 x 67
Producent / Marka	UNI-T	DELTA
Gwarancja	2 lata	3 lata