

	KONTROLER DOSTĘPU ASC202C-D-DAHUA	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP- Y/NF-P100	BEZPRZEWODOWA CZUJKA TLENKU WĘGLA (CZADU) ACMD-200 (Carbon Monoxide Detector) ABAX2 SATEL	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P-Z/RGBW 12 mm ORNQ	ODBIJOY STEROWNIK OSWIETLENIA LED REFLECTIVE SWITCH/BLEBOX 12 ... 24 V DC	KONCÓWKA IGIELKOWA IZOLOWANA KIW1-4.0-6.0	PILOT DO STEROWNIKÓW OSWIETLENIA LED LED- CONTROLRE2 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW MIBOXER / Mi-Light
							
	584.06 EUR 718.39 EUR	4.80 EUR 5.90 EUR	83.92 EUR 103.22 EUR	1.85 EUR 2.28 EUR	8.57 EUR 10.54 EUR	0.32 EUR 0.39 EUR	13.14 EUR 16.16 EUR
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)
Współpraca	DAHUA	...	Bezprzewodowe systemy alarmowe SATEL ABAX2
Detekcja	Tlenek węgla (CO)
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.
Liczba wyjść zasilania	2 szt.
Szerokość taśmy	12 mm
Współpraca z akumulatorem	max. 7 Ah
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Liczba kanałów	4
Sygnalizacja alarmu	• Akustyczna (buzzer) • Optyczna (LED)
Długość przewodu	140 mm
Linie wejściowe	12 szt.
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC
Przeznaczenie	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Materiał	...	Guma
Linie wyjściowe	4 szt. - Przekątnikowe
Maksymalne łączne obciążenie	60 ... 120 W
Przekrój	4,0 ... 6,0 mm ²	...
Maksymalne napięcie zasilania	48 V
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Liczba wejść	0
Stężenie wywołujące alarm	50 ... 75 ppm przez 75 minut 75 ... 120 ppm przez 25 minut > 120 ppm przez 1 minutę
Liczba wyjść	1
Pasma częstotliwości	868.0 ... 868.6 MHz
Komunikacja	• 5x RS-485, • Ethernet, • 4x Wiegand 34/26
Typ złącza	Płytki PCB (lutowanie)
Komunikacja beprzewodowa	—	...	2.4 GHz
Zasilanie	100 ... 240 V AC	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)
Dostęp z telefonu komórkowego	—
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	• 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, • 1200 m - ABAX2 @ ACU-280	30 m
Zastosowanie	Wewnętrzna	Współpraca z oświetleniem LED RGBW	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V	Przewody wielodrutowe	Współpraca z oświetleniem LED : taśmy LED (RGB/RGBW/CCT/MONO) 12-24V
Zasilanie bateryjne	1 x bateria CR123A 3 V (w komplecie)
Pobór prądu	120 mA (max) 14 µA (tryb czuwania) - Praca autonomiczna 62 µA (tryb czuwania) - ABAX2
Obudowa	Plastikowa	—	...	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	—	—
Kolor	...	Żółty	...	Biały	—	...	Biały
Czas pracy na baterii	~ 5 lat - Praca autonomiczna ~ 2 lata - ABAX2
Cyfrowa kompensacja temperatury	✓
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)
Zalecana wysokość montażu	1.5 ... 2.0 m od podłogi

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 2 drzwi (12 wejść: 2x stan blokady, 2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 6x linia alarmowa) • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • 128 harmonogramów czasowych • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Wbudowany watchdog • Programowanie zdalne z komputera • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym • Metalowa obudowa - Klasa szczelności IP20, Klasa odporności mechanicznej IK04 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrochemiczny czujnik tlenu węgla • Żywotność czujnika : 10 lat • Tryb testowy • Nadzór czujnika gazu • Sygnalizacja awarii • kontrola stanu baterii • Alarm niskiego poziomu baterii • Opcja "ECO" umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy na baterii (tylko w ABAXZ) • Dwu kierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES • Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję • Wbudowany czujnik temperatury, Pomiar temperatury : 0 °C ... 55 °C • Zabezpieczenia antysabotażowe - otwarcie obudowy 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Duża moc - max. 120 W, • Tryby pracy : NO, NC, bistabilny, • Zgaszenie światła przy niedomkniętych drzwiach • Małe gabaryty, • Możliwy montaż w profilu 	...	Dotykowe przyciski sterujące
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	0 °C ... 55 °C	...	-20 °C ... 50 °C	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	2,44 kg	0,001 kg	0,14 kg (bez baterii)	0,002 kg	0,001 kg	...	0,05 kg (bez baterii)
Wymiary	273 x 338 x 90 mm	27 x 12 x 15 mm	108 x 49 mm	140 x 15 x 5 mm	38 x 10 x 4 mm	Ø 9 x 27 mm	120 x 53 x 21 mm
Producent / Marka	DAHUA	...	SATEL	ORNO	BleBox	...	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00