


	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORN AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D0T-IRMF(2.8mm)(C) - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-EX-1-KIT ROGER</a>
		
	217.00 PLN 266.91 PLN	1825.00 PLN 2244.75 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	...	1 (dwukierunkowe)
Współpraca	...	RACS 5 v2 (Roger)
Ilość obsługiwanych czytników	...	4 szt.
Współpraca z akumulatorem	...	max. 7 Ah
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Linie wejściowe	...	8 szt.
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Linie wyjściowe	...	8 szt.
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger),</li> <li>• Wiegand</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	25 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 107 ° (dane producenta)</li> <li>• 101 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul>	...

Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...
Klasa szczelności	IP67	...
Zasilanie	12 V DC / 250 mA	230 V AC
Pobór mocy	≤ 3 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Wandaloodporna	—	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Wyjście zasilania : 1 x 0.2 A, 1 x 1.0 A</li> <li>• Zasilacz : 24 V DC / 2.2 A,</li> <li>• Prąd ładowania akumulatora : 0.3 A</li> <li>• Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy</li> <li>• Miejsce na akumulator - 12 V / 7 Ah</li> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO EX</li> <li>• Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona</li> <li>- podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów</li> <li>- narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API)</li> <li>- integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)</li> </ul>
Kolor	Biały	...
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.25 kg	3.88 kg
SAP Code	300613473	...

Wymiary	Ø 89 x 68 mm	405 x 365 x 120 mm
Producent / Marka	Hikvision	ROGER
Gwarancja	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00