





	PUSZKA PODTYNKOWA PK-60F/K-G/SG/EPN Elektro- Plast	KAMERA IP APTI-AI504VA21-28W - 5 Mpx 2.8 mm	UCHWYT NA SŁUP PFA152- E DAHUA	ROZGAŁĘŻNIK WTY CZKOWY LE-49400 3680 W LEGRAND
				
	4.47 PLN 5.50 PLN	376.00 PLN 462.48 PLN	105.00 PLN 129.15 PLN	24.01 PLN 29.53 PLN
Standard	...	TCP/IP
Odpowiedni dla kamer	DAHUA - dokumentacja do pobrania poniżej.	...
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Ilość segmentów	1
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Zakres średnicy słupa	Ø 80 ... Ø 150 mm	...
Materiał	Aluminium	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A (6 A gniazdo)
Liczba gniazd sieciowych	4 szt.
Typ gniazda	2P (płaskie)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, głęboka, do ścian pustych • 850 °C wskaźnik palności • 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie
Materiał wykonania	bezhalogenowy i niepalny
Typ wtyczki	CEE 7/4 (Schuko)
Uziemienie	—
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Średnica otworu montażowego	Ø 68 mm
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 107 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Wyjście audio, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	max. 25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SNMP, SMTP, UDP, QoS, IEEE 802.1x
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	19.12
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja podejrzanego działania, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja pojazdów • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 3 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 700 mA
Pobór mocy	...	≤ 8.4 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa	...	Tworzywo sztuczne



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kolor	Żółty	Biały	Biały	Biały / Jasny szary
Klasa szczelności	—	IP67
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.026 kg	0.62 kg	0.260 kg	0.104 kg
Wymiary	Ø 60 x 61 mm - Wymiary wewnętrzne Ø 71 x 62 mm - Wymiary zewnętrzne	Ø 127 x 94 mm	126 x 114 x 20 mm	96 x 74 x 72 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, turecki, włoski
Producent / Marka	Elektro-Plast	APTI	DAHUA	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00