

	KOŁEK ROZPOROWY KS-12/8X80 KLIMAS	KONTROLER DOSTĘPU DS-K2604T Hikvision	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104	KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-D DAHUA	KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-2-KIT ROGER	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY AD-TL-6497/DIMM 5 V - 24 V DC ORNO
						
	1.44 PLN 1.77 PLN	3215.00 PLN 3954.45 PLN	1.56 PLN 1.92 PLN	1109.00 PLN 1364.07 PLN	2195.00 PLN 2699.85 PLN	19.18 PLN 23.59 PLN
Standard	Unique EM 125kHz
Kompatybilność	EM4100/4102
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)	2 (dwukierunkowe)	...
Współpraca	DAHUA
Napięcie znamionowe	5 V - 24 V DC
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—
Materiał	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Nadruk numeru seryjnego	—
Ilość obsługiwanych czytników	...	• 8 szt. @ RS-485, • 4 szt. @ Wiegand	...	4 szt.	8	...
Średnica wiercenia	12 mm
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...
Długość kołka rozporowego	60 mm
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Ilość stref dostępu	4	...
Maksymalne łączne obciążenie	• 5 V = 40 W • 12 V = 96 W • 24 V = 120 W
Wymiar wkręta	Ø 8 x 80 mm, SW-13
Ilość stref alarmowych	4	...
Całkowity maksymalny prąd	8 A
Współpraca z akumulatorem	...	max. 7 Ah	...	—	12 V / 20 Ah	...
Zastosowanie	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	Współpraca z oświetleniem LED
Zasięg detekcji	10 mm ... 60 mm
Sposób detekcji	Pasywna podczerwień (PIR)
Liczba wejść	0
Liczba wyjść	1
Linie wejściowe	...	4 szt. - Wejścia alarmowe , 4 szt. - Kontaktron , 4 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy , 9 szt. - Antysabotażowe
Typ złącza	Płytki PCB (lutowanie)
Komunikacja bezprzewodowa	—
Dostęp z telefonu komórkowego	—
Linie wyjściowe	...	4 szt. - Przełącznik zamka , 4 szt. - Przełącznikowe	...	4 szt. - Przełącznikowe
Domyślny adres IP	192.168.0.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Obudowa	—
Klasa szczelności	IP20
Kolor	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand 	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485 	...
Zasilanie	...	230 V AC	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.4 A 	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 300000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Metalowa obudowa 	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100 	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • Metalowa obudowa • Ekspander we/wy MCX2D w zestawie • Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie : 128 	<ul style="list-style-type: none"> • Duża moc - max. 120 W • Możliwość regulacji natężenia światła w zależności od potrzeb • Małe gabaryty • Możliwy montaż w profilu • Prosty i szybki montaż urządzenia
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 65 °C	...	-30 °C ... 60 °C	5 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	max. 95 % (bez kondensacji)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	...	4.7 kg	0.006 kg	0.4 kg	4.25 kg	0.001 kg
Wymiary	...	373 x 345 x 98 mm	86 x 54 x 1 mm	210 x 106 x 50 mm	405 x 365 x 123 mm	48 x 10 x 6 mm
Producent / Marka	KLIMAS	Hikvision	ATLO	DAHUA	ROGER	ORNO
SAP Code	...	302913800
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata