




	REJESTRATOR IP NVR501-04B 4 KANĄŁY UNIVIEW	ALKOHOL IZOPROPYLOWY KONTAKT-IPA-PLUS/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	ROUTER TL-MERC- MW305R 300 Mb/s TP-LINK / MERCUSYS
			
	826.72 PLN 1016.87 PLN	21.44 PLN 26.37 PLN	63.39 PLN 77.97 PLN
Standard	TCP/IP
Zakres częstotliwości	2.4 GHz ... 2.835 GHz
Opakowanie	...	Spray 400 ml	...
Typ anteny	3 x Antena dookólna
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Zastosowanie	...	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji	300 Mb/s
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Mbps - WAN, • 3 x 10/100 Mbps - LAN
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264
Przepływność (bitrate)	max. 80 Mb/s
Kontrolki LED	Power / WPS
Obsługiwane dyski twarde	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanałów
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100 Base-TX

Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Czułość odbiornika	<ul style="list-style-type: none"> • 270M : -70 dBm @ 10% PER • 130M : -74 dBm @ 10% PER • 108M : -74 dBm @ 10% PER • 54M : -77 dBm @ 10% PER • 11M : -87 dBm @ 10% PER • 6M : -90 dBm @ 10% PER • 1M : -98 dBm @ 10% PER
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> • No-IP • DynDNS
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
Tryby pracy	Router, Bridge WDS
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK • Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www
Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP
Moc nadajnika	< 20 dBm
ONVIF	✓
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk WPS/RESET • Wbudowany 3-portowy switch • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Firewall • Filtracja dostępu do Internetu • kontrola rodzicielska • Kontrola dostępu • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Przekierowanie portów • DMZ • lista klientów DHCP
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
USB	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Porty szeregowo	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery PTZ Uniview
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, śledzenie obiektów, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • Detekcja człowieka • Detekcja dźwięku • Obsługa funkcji ANR • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—

Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...	5 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	max. 6 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	0 °C ... 40 °C
Waga	0.69 kg	0.36 kg	0.15 kg
Wymiary	260 x 222 x 47 mm	Ø 66 x 187 mm	168 x 115 x 34 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	UNIVIEW	AG TERMOPASTY	TP-LINK / MERCUSYS
Gwarancja	3 lata	...	2 lata