



	<a href="#">BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR Z KAMERĄ AX PRO DS-PDPC12P-EG2-WE Hikvision</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D0T-IT3F(3.6mm) - 1080p Hikvision</a>
		
	1195.22 DKK 1470.12 DKK	385.73 DKK 474.45 DKK
Współpraca	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO	...
Pasma częstotliwości	868 MHz	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 800 m	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Sygnalizacja alarmu	Sygnał do centrali alarmowej, LED	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Styk antysabotażowy	✓	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Bateria	3 x CR123A 3 V (w zestawie)	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p
Czas pracy na baterii	~ 6 lat	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Pobór prądu	max. 1500 mA 20 µA (tryb czuwania)	...
Obiektyw	...	3.6 mm
Stopień zabezpieczenia (Grade)	2	...
Klasa środowiskowa EN 50130-5	II	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 82 ° (dane producenta)</li> <li>• 78 ° (nasze testy)</li> </ul>
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 62 dB
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	—
Klasa szczelności	...	IP66
Zasilanie	...	12 V DC / 330 mA
Pobór mocy	...	≤ 4 W
Obudowa	...	Dome, Plastikowa
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do zastosowań wewnętrznych</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa</li> <li>• Szyfrowanie danych AES-128</li> <li>• Zgodność z protokołem Cam-X</li> <li>• Czujka cyfrowa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEC (Smart Environmental Control) - zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału oraz optyka 3D</li> <li>- Kąt detekcji : 85.9 °</li> <li>- Zasięg czujnika : 12 m</li> <li>- Odporność na zwierzęta : 30 kg</li> <li>- Detekcja ruchu : 0.3 ... 2 m/s</li> <li>- Zaawansowana kompensacja temperatury</li> </ul> </li> <li>• Wbudowana kamera CMOS : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kąt widzenia kamery : 88 °</li> <li>- Obsługiwane rozdzielczości : 640 x 480 px, 320 x 240 px, 160 x 120 px</li> <li>- Format zapisu zdjęć : JPEG</li> <li>- Tryb dzień/noc</li> <li>- Oświetlacz IR : 12 m</li> </ul> </li> <li>• Zdalna konfiguracja</li> <li>• Montaż do ściany : 1.8 ... 2.4 m</li> </ul>	...
Kolor	Biały	Biały
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %	...
Waga	0.22 kg	0.24 kg
Wymiary	72 x 121 x 57 mm	Ø 110 x 93 mm
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision
SAP Code	314300064	300609182
Gwarancja	2 lata	3 lata