




	SERWER ZARZADZANIA SYSTEMEM OCHRONY OBIEKTU DSS4004-S2 DAHUA	ZASILACZ IMPULSOWY EDR-75-24 MEAN WELL
		
	25550.00 PLN 31426.50 PLN	116.16 PLN 142.88 PLN
Standard	TCP/IP	...
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Liczba kanałów wideo	max. 512	...
Napięcie zasilania	...	• 90 ... 264 V AC • 127 ... 370 V DC
Napięcie wyjściowe	...	24 V DC
Wyjścia wideo	• 2 szt. HDMI • 1 szt. VGA	...
Regulacja napięcia wyjściowego	...	24 ... 28 V DC
Wejścia audio	1 szt. Mikrofon - Gniazdo Jack 3.5 mm	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	3.2 A
Wyjścia audio	1 szt. - Gniazdo Jack 3.5 mm	...
Moc zasilacza	...	76.8 W
Liczba wyjść	...	1 szt.
Sprawność	...	87.5 %
Typ obudowy	...	DIN
Obsługiwane dyski twarde	• 3 x 1 TB SATA III + 1 eSATA, • Współpraca z macierzami dyskowymi DAHUA serii ESS max. 200 TB (łącznie)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania polikadramowego ("frame by frame")	...
Zabezpieczenia	...	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeńiowe • Przeciwpzepięciowe • Termiczne
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Base-T	...
Przepływność (bitrate)	max. 350 Mb/s	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-20 °C ... 60 °C / 20 ... 95 %
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 100 użytkowników on-line	...
Dostęp z telefonu komórkowego	—	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 2	...
Sterowniki głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome), RS-485	...
RS-485	✓	...
RS-232	✓	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Obsługa myszą	✓	...
ANPR	max. 32 kamery	...
Rozpoznawanie twarzy	max. 32 kamery	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z rejestratorami DAHUA • Współpraca z kamerami IP Dahua • Współpraca z systemami kontroli dostępu DAHUA - obsługa max. 100 kontrolerów oraz max. 512 drzwi • Współpraca z systemami wideodomofonowymi IP DAHUA : <ul style="list-style-type: none"> - Połączenia głosowe pomiędzy panelami wewnętrznymi serii VTH, a centrum zarządzania systemem - Połączenia wideo pomiędzy bramofonami serii VTO, a centrum zarządzania systemem - Praca jako serwer SIP - Połączenie grupowe z panelami wewnętrznymi VTH oraz urządzeniami zgodnymi z protokołem SIP - Przekierowanie rozmowy wideo na telefon komórkowy • Automacyjne wyszukiwanie współpracujących urządzeń w sieci lokalnej • Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu : <ul style="list-style-type: none"> - Dodawanie, usuwanie i edycja użytkowników - Zmiana uprawnień poszczególnych użytkowników i grup użytkowników - Zmiana dostępu do poszczególnych stref - Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi • Zaawansowane funkcje kontroli przejścia : <ul style="list-style-type: none"> - Anti-pasback - Zdalne otwieranie drzwi - Pozostawienie otwartych drzwi po pierwszym dostępie - Odblokowanie przejścia tylko przy obecności więcej, niż jednego użytkownika - Zdalna weryfikacja dostępu • Współpraca z rejestratorami mobilnymi MNVR : <ul style="list-style-type: none"> - Archiwizowanie nagrań z rejestratora mobilnego za pomocą lokalnej sieci Wi-Fi - Archiwizowanie trasy pokonanej przez pojazd z mobilnym rejestratorem - Dostęp do obrazu rejestrowanego przez rejestrator mobilny w czasie rzeczywistym (rejestrator musi mieć połączenie z Internetem oraz stały adres IP) • Funkcja Emap - możliwość zaznaczenia położenia elementów systemu na mapie obiektu : <ul style="list-style-type: none"> - Wywołanie alarmu powoduje oznaczenie na mapie elementu, który zainicjował alarm - Dostęp do podglądu obrazu z kamer oraz zarchiwizowanych nagrań z poziomu mapy - Możliwość oznaczenia na mapie pola widzenia kamery • Współpraca ze ścianą monitorów • Współpraca z kontrolerami serii NKB • Integracja z systemem alarmowym : <ul style="list-style-type: none"> - Sygnalizacja zdarzeń zarejestrowanych na serwerze wyjściami alarmowymi - Ustalanie harmonogramów uzbrajania systemu - Wywołanie akcji po otrzymaniu sygnału z centrali alarmowej - Przekazanie informacji o wywołanym alarmie do wybranych użytkowników • Wsparcie dla urządzeń z funkcjami identyfikacji pojazdów ANPR oraz rozpoznawania twarzy 	
-----------------	---	--



Zasilanie	100 ... 240 V AC	...
Waga	5.62 kg	0.42 kg
Wymiary	482 x 420 x 44 mm - RACK 19", 1U	126 x 112 x 32 mm
Obsługiwane języki	angielski	...
Kraj pochodzenia	Chiny	...
Producent / Marka	DAHUA	MEAN WELL
Gwarancja	5 lat	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00