



	REJESTRATOR IP BCS-L-NVR1601-4KE(2) 16 KANAŁÓW BCS Line	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR1B08-I 8 KANAŁÓW DAHUA
		
	1245.00 PLN 1531.35 PLN	639.00 PLN 785.97 PLN
Obsługiwane rozdzielczości	max. 16 Mpx	...
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Kanałów - Audio z kamer • Zgodność ze standardem AAC 	...
Wejścia wideo	...	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio	1 szt. CINCH	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. CINCH, • 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 720 x 576 , • IP : 6 Mpx - 3072 x 2048
ONVIF	✓	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Regulacja prędkości zapisu	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Porty dostępu przez www	80, 37777	...

Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Tryby pracy	...	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy 	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 16 TB SATA	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer @ 1080p • Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów 	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> • Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań, dostęp zdalny, aplikacja CMS • Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line 	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45, 10/100/1000 Base-TX	1 x RJ-45 - 100BASE-TX
Przepływność (bitrate)	max. 260 Mb/s	32 ... 4096 kbit/s
Pobór mocy	max. 10 W (bez HDD)	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, WiFi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI
Detekcja ruchu	✓	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB	2 szt. USB 2.0	2 x USB 2.0
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, detekcja twarzy • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy • Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID • Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranyimi twarzami według podobieństwa • Strefy prywatności <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • liczenie ludzi • mapa cieplna 	SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Obsługa myszą	✓	✓
Pilot IR w zestawie	—	—
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)

Kolor	...	Czarny
Waga	0.84 kg	0.58 kg
Wymiary	260 x 226 x 48 mm	198 x 203 x 42 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	BCS Line	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00