





	INTELIŻENTNY ZBLIŻENIOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PROXIDIMMER/BLEBOX 12 ... 24 V DC	KABEL ELEKTRYCZNY KYK-5X2.5	INTELIŻENTNY STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ATLO-GDC1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	INTELIŻENTNA GŁOWICA TERMOSTATYCZNA ATLO-TH2-TUYA Zigbee, Tuya Smart
				
	56.10 PLN 69.00 PLN	10.46 PLN 12.87 PLN	62.61 PLN 77.01 PLN	130.83 PLN 160.92 PLN
Zastosowanie	Bezdotykowe sterowanie oświetleniem	...	bramy garażowe	głowica sterująca zaworem grzejnika
Maksymalne łączne obciążenie	120 W
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Zasilanie	5 V DC / 2 A Gniazdo micro USB (brak zasilacza w zestawie)	2 x bateria 1.5 V LR6 (AA)
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Zakres pomiarowy	0 °C ... 60 °C
Dokładność pomiaru	± 1 °C
Liczba wejść	0	...	1 x Kontaktron	...
Żyła wewnętrzna	...	5 x 2.5 mm ² - Drut Cu
Liczba wyjść	1	...	1 x Silnik	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Ręczna regulacja temperatury	5 °C ... 35 °C
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC	0.6 / 1 kV
Odległość otwarcia styków kontaktronu	3 ... 15 mm	...
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 12.6 mm - PVC
Komunikacja bezprzewodowa	—	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Kolor powłoki	...	Czarny
Dostęp z telefonu komórkowego	—	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...
Klasa szczelności	IP20
Producent / Marka	BleBox

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bezdotykowe załączanie, wyłączenie, sterowanie jasnością oświetlenia, • Zasięg detekcji : 7 cm • Możliwość ukrycia czujnika • Automatyczna kalibracja • Sygnalizacja LED 	...	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Kontaktron w komplecie • Alarm niezamkniętej bramy garażowej • Historia otwarcia i zamknięcia • Dioda STATUS • Przycisk ON/OFF • Do zastosowań wewnętrznych 	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość manualnej zmiany pozycji zaworu, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Czujnik temperatury : Termistor NTC • Wyświetlacz LED • Sygnalizacja LED • Zmniejszenie ogrzewania w przypadku otwarcia okna • Zapobieganie gromadzenia się osadu • Child Lock - zabezpieczenie urządzenia przed dziećmi • Tryb czasowy • Funkcja zapobiegania zamarzaniu • Sygnalizacja awarii • Alarm niskiego poziomu baterii
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny	Biały
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 50 °C
Waga	0.02 kg	...	0.03 kg	0.146 kg
Wymiary	39 x 39 x 16 mm	...	<ul style="list-style-type: none"> • 60 x 44 x 23 mm • 5 m (długość kabla) - Kontaktron 	Ø 55 x 95 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata