






	KOTWY TULEJOWE, ROZPOROWE KM- M10X80*P4	KAMERA WANDALOODPORNA IP DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision	PILOT ATLO-RC6-EWELINK eWeLink	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-1 ROGER	KAMERA WANDALOODPORNA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS DS-2CE56D8T-VPITF(2.8mm) -1080p Hikvision
					
	4.80 PLN 5.90 PLN	1920.00 PLN 2361.60 PLN	8.47 PLN 10.42 PLN	1030.00 PLN 1266.90 PLN	370.00 PLN 455.10 PLN
Współpraca	eWeLink
Ilość obsługiwanych przejść	1 (dwukierunkowe)	...
Pasma częstotliwości	433 MHz
Ilość obsługiwanych czytelników	4	...
W opakowaniu	4 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	...	TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...
Bateria	Zasilanie pilota: 2x bateria AAA 1.5V (brak w zestawie)
Śruba	M10 x 80 mm
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Średnica wiercenia	14 mm
Wielkość matrycy	...	4.1 Mpx	2.1 Mpx
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Długość gwintu śruby	36 mm
Ilość stref dostępu	2	...
Średnica tulei	13.5 mm
Ilość stref alarmowych	2	...
Długość tulei	53 mm
Materiał	Stal ocynkowana
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p	1920 x 1080 - 1080p
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah	...
Zastosowanie	Beton, Cegła ceramiczna pełna
Obiektów	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom	2.8 mm
Komunikacja	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485	...
Kąt widzenia	...	• 96 ° ... 29 ° (dane producenta) • 102 ° ... 31 ° (nasze testy)	• 104 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC
Wybrane cechy	• Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie : 128	...
Kompresja	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m	30 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kb/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Kraj pochodzenia	Chiny
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Cyfrowa redukcja szumu
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	18.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500, lub Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Interfejs RS-485	...	—
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> Kamera z serii AcuSense WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Inteligentna analiza obrazu : Detekcja ruchu, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Automatyczny balans bieli Konfigurowalne strefy prywatności Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> Sygnalizacja LED Programowalne przyciski Konfiguracja odbywa się przy użyciu aplikacji mobilnej 	...	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu - maks. 4 strefy ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3at), 12 V DC / 1.08 A 	...	<ul style="list-style-type: none"> 17 ... 22 V AC 10 ... 15 V DC 22 ... 26 V DC 	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 15 W @ PoE (802.3at) ≤ 13 W @ 12 V DC 	≤ 3.4 W
Obudowa	...	Compact, Metalowa	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67	IP67
Wandaloodporna	...	IK10	IK10
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	angielski
Waga	...	1.41 kg	0.02 kg	0.14 kg	0.47 kg
Wymiary	...	Ø 105 x 312 mm	117 x 38 x 15 mm	175 x 72 x 30 mm	Ø 111 x 82 mm
Producent / Marka	...	Hikvision	ATLO	ROGER	Hikvision
SAP Code	...	311312061	300612682
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00