


	WTYK F/5.9-CFS	UCHWYT DO KAMER KULISTYCH PFB206W DAHUA	BRAMKA OBROTOWA NISKA (TRIPOD) APTI-BG-1T	BRAMKOWY WYKRYWACZ METALU ISC-D218 DAHUA
				
	1.35 NOK 1.66 NOK	849.08 NOK 1044.37 NOK	9022.28 NOK 11097.40 NOK	29026.80 NOK 35702.96 NOK
Napięcie pracy sterowania	12 V DC	...
Odpowiedni dla kamer	...	DAHUA - dokumentacja do pobrania poniżej.
Napięcie pracy napędu	24 V DC	...
Napięcie operacyjne	90 ... 240 V AC
Rodzaj złącza	"F" Wtyk prosty
Mocowanie elementów złącza	Wkręcane
Kolor	...	Biały
Mocowanie ekranu	Wkręcanie
Przepustowość bramki	max. 30 osób/min	60 ... 100 osób/min
Długość ramienia bramki	500 mm	...
Mocowanie żyły	—
Szerokość przejścia	≥ 550 mm	714 mm
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Sterowanie napięciowe	NO/NC	...
Gniazdo RJ-45	—
Średnica kabla	max. 5.9 mm
RS-485	✓	...
Impedancja	75 Ω
Gniazdo zasilania	2 x 1 (po każdej stronie)
Materiał	Metal	Aluminium
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy	nieograniczony	...
Wymiary	Ø 11 mm x 18 mm	222 x 160 x 144 mm	1195 x 280 x 980 mm	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Szerokie pasmo pracy Odporność na korozję 	...	<ul style="list-style-type: none"> Możliwość pracy bramki w jednym lub obu kierunkach Pozostawienie otwartego przejścia po zaniku zasilania Możliwość sterowania napięciowego lub za pomocą interfejsu RS-485 Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej Wyświetlacz LED informujący o stanie bramki (wejście / wyjście / blokada przejścia) 	<ul style="list-style-type: none"> 18 stref detekcji z 12 detektorami, Super jasne czerwono-zielone diody LED Wytrzymały, ognioodporny laminat wysokociśnieniowy (HPL) Zliczanie liczby przejść i alarmów, Wskazanie miejsca przyczyny alarmu na tle sylwetki człowieka wysoka czułość Regulacja czułości Regulacja stopnia bezpieczeństwa Częstotliwość pracy : 50 możliwych ustawień (5000 ... 8999 Hz) 72 zaprogramowane scenariusze działań Regulacja głośności + Tryb cichy Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa Wyszukiwanie informacji w czasie rzeczywistym Definiowanie kryteriów filtrowania elementów metalowych - Możliwość ustawienia wagi, objętości i rozmiaru elementów metalowych w celu wykluczenia przedmiotów, które nie powinny wywoływać alarmu (np. klucze, biżuteria, klamry do pasków) Sieciowy zdalny system zarządzania Pilot zdalnego sterowania Zdalna konfiguracja Łatwa obsługa Bardzo łatwa instalacja
Zgodność z normami	GB15210-201, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Zasilanie	230 V AC	90 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 9 W (praca) ≤ 8 W (tryb czuwania)
Temperatura pracy	-20 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 95 %
Waga	0.002 kg	1.134 kg	27.7 kg	45 kg

Wymiary zewnętrzne	2210 x 928 x 572 mm
Wymiary wewnętrzne	2057 x 714 x 421 mm
Producent / Marka	...	DAHUA	ATLO	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00