



	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P/RGB 10 mm ORNO	TRANSFORMATOR WIDEO TR-1AUZ	REJESTRATOR IP NVR302-09S 9 KANALÓW UNIVIEW
			
	0.98 EUR 1.21 EUR	3.61 EUR 4.44 EUR	231.34 EUR 284.55 EUR
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED RGB
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Liczba wyjść zasilania	1 szt.
Szerokość taśmy	10 mm
W opakowaniu	...	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Długość przewodu	140 mm
Obudowa	Plastikowa
Klasa szczelności	—
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 9 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Maksymalne napięcie zasilania	48 V
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Kolor	Biały
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	2 x 8 TB SATA
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC 	TCP/IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Zasięg audio	...	1200 m	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Rodzaj urządzenia	...	Pasywne	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 9 kamer
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Liczba kanałów	...	1 Wideo , 1 AUDIO , 1 DC	...
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS)	...	1 Vpp	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
ONVIF	✓
Zasięg wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL/NTSC - UTP kat. 5e 	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Separacja między wejściami	...	> -50 dB Wideo / AUDIO	...
CMRR (dB @ 5MHz)	...	50 dB	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy

Tłumienie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.54 dB • 11 MHz @ 0.87 dB • 21 MHz @ 1.18 dB • 38 MHz @ 1.56 dB • 42 MHz @ 1.65 dB • 67.5 MHz @ 2.17 dB 	...
USB	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Porty szeregowo	—
Impedancja złącza koncentrycznego	...	75 Ω Wideo 100 Ω AUDIO	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery PTZ Uniview
Impedancja złącza symetrycznego	...	100 Ω Wideo 100 Ω AUDIO	...
Detekcja ruchu	✓
Nominalny poziom wejściowy audio	...	1 Vpp	...
Inteligentna analiza obrazu	✓
Nominalny poziom wyjściowy audio	...	1 Vpp	...
Wybrane funkcje	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, śledzenie obiektów, liczenie ludzi • Detekcja dźwięku • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Obsługa funkcji ANR
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Typ złącz	...	BNC Wtyk Wideo CINCH Wtyk AUDIO 2.1 / 5.5 mm Wtyk DC 2.1 / 5.5 mm Gniazdo DC	...
Pobór mocy	max. 7 W (bez HDD)

Typ złącza symetrycznego	...	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	< 95 %	...
Waga	0.002 kg	...	1.68 kg
Temperatura pracy	...	0 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Wymiary	140 x 15 x 5 mm	...	380 x 322 x 53 mm
Zasięg zasilania	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie 12V DC 118 m @ 100 mA 79 m @ 150 mA 59 m @ 200 mA 47 m @ 250 mA 	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	ORNO	...	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata

