




	<a href="#">GNIAZDO POJEDYNCZE Z ZASILACZEM USB DGZ1ZUSB2AA.01/11-SIMON54 Premium 230 V 16 A</a>	<a href="#">INTELIAGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PIXELBOX/BLEBOX Wi-Fi, 5 ... 12 V DC</a>	<a href="#">INTELIAGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB1/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
			
	166.58 PLN 204.89 PLN	94.38 PLN 116.09 PLN	39.23 PLN 48.25 PLN
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	...	...
Uziemienie	✓	...	...
Napięcie znamionowe	230 V AC	5 ... 12 V DC	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Moc maksymalna	...	...	600 W
Maksymalne łączne obciążenie	...	60 W (zasilanie) , 20 mA (sterowanie)	...
Zasilanie USB	2 x 5 V DC / 2.1 A	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A	...
Zaciski kablowe	zaciski skręcane	...	...
Prąd znamionowy	...	...	max. 10 A
Liczba wejść	...	1	...
Typ gniazda	CEE 7/5	...	...
Liczba przycisków	...	...	1
Przesłona ochronna	✓	...	...
Liczba wyjść	...	1 (zasilanie) , 1 (sterowanie)	1
Typ złącza	...	zaciski skręcane	zaciski skręcane
Zastosowanie	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	Współpraca z oświetleniem LED - cyfrowe taśmy LED (ARGB/RGB) 12V WS2811/WS2815	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	...	• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS	• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	≤ 80 %

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sterowanie kolorem, efektem, czasem zmiany aranżację wnętrza</li> <li>• predefiniowane efekty,</li> <li>• modyfikacja efektów,</li> <li>• Możliwości sterowania cyfrową taśmą LED składającą się z 360 diod, grup lub matryc</li> <li>• Możliwość odcięcia zasilania taśmy LED gdy jest wygaszona (oszczędność energii)</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> </ul>
Obudowa	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20	IP20	...
Kolor	Biały (RAL 9003)	Czarny	Biały
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.09 kg	0.02 kg	0.089 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 x 75 x 50 mm</li> <li>• 38 mm - głębokość montażu</li> </ul>	36 x 26 x 19 mm	87 x 86 x 41 mm
Producent / Marka	KONTAKT Simon	BleBox	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata