

	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS-K1T70MI-T - 1080p Hikvision	SEPARATOR WIDEO D- SEP/HD	PANEL WEWNĘTRZNY M670W VIDEOS	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD5A232GB-HNR - 1080p 4.5 ... 144 mm DAHUA
				
	7497.00 PLN 9221.31 PLN	30.38 PLN 37.37 PLN	750.00 PLN 922.50 PLN	6676.00 PLN 8211.48 PLN
Kompatybilność	...	...	Wiedodomofony analogowe VIDOS	...
Ekran	...	...	7 " Kolorowa matryca TFT- LCD	...
System skanowania	Progresywny	...	...	...
Przetwornik	CMOS Niechłodzony mikrobolometr VOx	...	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 120 x 160 px	...	...	2.1 Mpx
Pomiar temperatury	✓	...	...	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...	800 x 600	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p
Zakres pomiaru temperatury	30 °C ... 45 °C	...	...	...
Rodzaj urządzenia	...	Pasywne	...	...
Obiektyw	...	...	...	4.5 ... 144 mm
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.5 °C	...	...	...
Liczba wejść	...	1 szt. Gniazdo BNC	...	...
Liczba wyjść	...	1 szt. Wtyk BNC	...	...
Odległość pomiaru temperatury	0.3 ... 1.8 m	...	...	...
Impedancja wejściowa	...	75 Ω	...	...
Impedancja wyjściowa	...	75 Ω	...	...
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami	...	25 V DC	...	...
Obsługa kart	13.56 MHz S50	...	...	...
Zasięg odczytu kart	~ 5 cm	...	...	...
Kąt widzenia	...	...	...	• 58 ° ... 3 ° (dane producenta) • 56 ° ... 3 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	...	...	...	x 32
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.8 m	...	...	...
Zoom cyfrowy	...	...	...	x 16
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	150 m
Pamięć	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń	...	...	...
Prędkość obrotowa przy presetach	...	...	...	• 400 °/s (poziom) • 300 °/s (pion)
Standard	TCP/IP	• AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC	...	TCP/IP
Oświetlacz IR	✓	...	...	...
Oświetlacz LED	✓	...	...	...
Wyjście wideo	—	...	...	—
Thumienie	...	• 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.42 dB • 21 MHz @ 0.59 dB • 38 MHz @ 0.91 dB • 42 MHz @ 0.91 dB • 67.5 MHz @ 1.01 dB	...	...
Szerokość pasma	...	200 MHz	...	...

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	...	...	• 0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 200 °/s (pion)
Maks. prąd	...	...	1.3 A (zasilacz w komplecie)	...
Zakres obrotu w poziomie	...	...	...	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie	...	...	...	-15 ° ... 90 °
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Interfejs RS-485	✓	...	...	—
Liczba presetów	...	...	...	300
RS-485	✓	...	...	...
Skanowanie w poziomie	...	...	...	✓
Ustawiane trasy ruchu	...	...	...	8
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...	...	2 / 1
Audio	Wbudowany głośnik	...	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	25 k/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Base-T (RJ-45)	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
SAP Code	302917212	...	...	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP	...	...	HTTP, HTTPS, TCP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), IGMP, ARP, RTCP, RTP, RTMP, PPPoE, SSL
WEB Server	—	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	20
ONVIF	—	...	...	21.12
Gniazdo karty pamięci	—	...	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	port 8000	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	• Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe • Pomiar temperatury • 7" pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • Wiegand 34/26 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu	...	• Plug & Play, • Ultra-plaski monitor bezszluchkowy, głośnomówiący, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Dotykowe przyciski sterujące, • Obsługa 2 stacji bramowych, lub 1 stacji i 1 kamery CCTV, • Możliwość rozbudowy systemu o dowolne 3 dodatkowe panele wewnętrzne lub unifony marki VIDOS, • Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, • Sterowanie elektrozapczeniem i bramą automatyczną, • Funkcja interkomu i przekierowania rozmowy, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Menu ekranowe OSD, • W komplecie zasilacz przeznaczony do montażu na szynie DIN TS-35	• Inteligentne śledzenie obiektów • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 24 • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie) • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, śledzenie powiązań, szybki ruch, detekcja parkowania, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy, obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy
Zasilanie	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	—	14.5 V DC	• PoE (802.3at), • 24 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 24 W	...	...	max. 22 W
Obudowa	Compact - Metalowa	...	...	Speed Dome, Metal + Plastik
Kolor	Srebrny + Czarny	...	Biały	Biały + Czarny
Temperatura pracy	0 °C ... 50 °C	...	...	-40 °C ... 70 °C
Klasa szczelności	—	...	...	IP67
Wandaloodporna	...	...	...	IK10
Waga	1.34 kg	0.03 kg	0.52 kg	5.37 kg (z uchwytem)
Wymiary	117 x 290 x 35 mm (bez uchwytu)	49 x 20 x 17 mm	241 x 161 x 24 mm	190 x 415 x 268 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	...	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, holenderski, niemiecki, portugalski rumuński, rosyjski turecki węgierski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	...	VIDOS	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	5 lat