





	<a href="#">KAMERA IP IPC2124LB-SF40KM-G - 3.7 Mpx 4 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">UCHWYT KĄTOWY D5-S VIDOS</a>	<a href="#">WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY ATLO-DBC51-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">ŁĄCZNIK KĄTOWY LMA-LX50/B</a>
				
	62640.38 HUF 77047.67 HUF	5769.23 HUF 7096.15 HUF	36578.85 HUF 44991.99 HUF	721.15 HUF 887.01 HUF
Standard	TCP/IP	...	...	...
Długość	...	...	...	100 mm
Szerokość	...	...	...	100 mm
Zastosowanie	...	Seria produktów S6	...	...
Głębokość	...	...	...	27.5 mm
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	SmartSens CMOS - 2 Mpx	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	...	...
Materiał wykonania	...	Aluminium - malowanie proszkowe	...	PVC
Wymiary zewnętrzne	...	128 x 48 x 28 mm	...	...
Oświetlacz IR	...	...	5 ... 10 m	...
Oświetlacz LED	...	...	—	...
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...
Standard Wi-Fi	...	...	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	1920 x 1080 px - 1080p	...
Obiektyw	4 mm	...	2.0 mm F1.2	...
Kąt widzenia	• 79 ° (dane producenta) • 76 ° (nasze testy)	...	140 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...	...
Obsługiwane formaty audio	...	...	G.711	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...	H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...	...
Audio	—	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3.7 Mpx	...	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	• 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, Gniazdo RJ-45 • 2.4 GHz Wi-Fi	...
WEB Server	Wbudowany	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...	...	...
ONVIF	✓	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>	...	Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...	...	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...	...	...
Mocowanie	...	...	Natynkowe	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)</li> <li>• Różne tryby zapisu - użytkownicy mogą wybrać zakres czasu do zapisu w ciągu dnia oraz ustalić określony tryb zapisu: zapis z detekcji ruchu, zapis manualny, zapis według harmonogramu,</li> <li>• Detekcja ruchu,</li> <li>• Czujnik PIR,</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Redukcja szumu i echa</li> <li>• Pełna obsługa przez sieć</li> <li>• 5 użytkowników on-line,</li> <li>• Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów,</li> <li>• Powiadomianie Video PUSH - Detekcja ruchu,</li> <li>• Nagrywanie wideo - Detekcja ruchu, Przycisk dzwonka,</li> <li>• Automatyczne powiadomianie o zdarzeniach za pośrednictwem wiadomości Email</li> <li>• Sterowanie zamkiem - Wyjście przełącznikowe</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> <li>• Zgodność z Google Home, Amazon Echo</li> </ul>	...
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 55 °C	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 460 mA</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)</li> <li>• 48 V PoE (802.3af)</li> </ul>	...
Pobór mocy	≤ 5.5 W	...	...	...
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	...	Aluminium + Tworzywo sztuczne (ABS)	...
Kolor	Biały	Srebrny	Srebrny	Czarny

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Klasa szczelności	IP67	...	IP44	...
Wandaloodporna	—	...	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...	...
Waga	0.48 kg	0.1 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.212 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą</li> <li>• 0.046 kg - osłona przeciwdeszczowa</li> </ul>	0.03 kg
Wymiary	165 x 63 x 63 mm	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 141 x 87 x 25 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą</li> <li>• 147 x 94 x 40 mm - osłona przeciwdeszczowa</li> </ul>	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...	...	...
Producent / Marka	UNIVIEW	VIDOS	...	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata