

	WTYK KOMPRESYJNY BNC-W/4879*P50 RG6 NS100 Triset113	PRZEJŚCIE SMA-W/N-G	KAMERA IP DS-2CD1323G0E-I(2.8mm)(C) - 1080p Hikvision
			
	120.50 PLN 148.22 PLN	12.28 PLN 15.10 PLN	537.00 PLN 660.51 PLN
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
W opakowaniu	50 szt. Podana cena za opakowanie
Impedancja	...	50 Ω	...
Rodzaj złącza	BNC Wtyk	Przejście SMA Wtyk / Gniazdo N	...
Materiał	...	Metal	...
Mocowanie elementów złącza	Mocowanie kompresyjne
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Mocowanie żyły	Wciskanie
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Średnica dielektryka	max. 4.8 mm
Obiektyw	2.8 mm
Średnica kabla	max. 7.9 mm
Mocowanie ekranu	Mocowanie kompresyjne
Wodoszczelność	✓
Kąt widzenia	• 112 ° (dane producenta) • 110 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Gniazdo karty pamięci	—
Przykładowe zastosowanie	• RG6, • NS100-TRISHIELD • Triset113
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania • Wodoszczelność połączenia złącza z kablem • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-5082R 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS IPv4/IPv6 Bonjour, UDP SSL / TLS
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	18.12
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC
Obudowa	Dome, Metal + Plastik
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.013 kg	0.019 kg	0.37 kg
Wymiary	Ø 14.5 mm x 39 mm	...	Ø 110 x 85 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński
Producent / Marka	Hikvision
SAP Code	311316015
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata