


	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50C2-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA
		
	154.90 PLN 190.53 PLN	388.00 PLN 477.24 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx	5 Mpx
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 kl/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 kl/s 	<ul style="list-style-type: none"> • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , • 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	2.8 mm	3.6 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 92 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	25 m	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	✓	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Zasilanie	12 V DC / 400 mA	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	≤ 4.8 W	≤ 4.5 W
Obudowa	Compact - Aluminium	Compact Plastik + Metal
Obsługiwane języki	angielski	...
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP66	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.3 kg	0.3 kg
Wymiary	157 x 66 x 68 mm	198 x 80 x 76 mm
Producent / Marka	APTI	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata