




	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD1043G2-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK Z19-2U*P2</a>	<a href="#">PILOT ATLO-RC6-EWELINK eWeLink</a>
			
	684.00 PLN 841.32 PLN	28.52 PLN 35.08 PLN	8.47 PLN 10.42 PLN
Współpraca	...	...	eWeLink
Standard	TCP/IP	...	...
Pasma częstotliwości	...	...	433 MHz
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	...
W opakowaniu	...	<b>2 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Szerokość	...	19 "	...
Bateria	...	...	Zasilanie pilota: 2x bateria AAA 1.5V (brak w zestawie)
Wysokość	...	2 U	...
Materiał wykonania	...	Stal - malowanie proszkowe	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...
Kąt widzenia	• 98 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kl/s @ 3.7 Mpx • 25 kl/s @ 1080p	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...	...
ONVIF	✓	...	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Programowalne przyciski</li> <li>• Konfiguracja odbywa się przy użyciu aplikacji mobilnej</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 420 mA</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.5 W @ PoE</li> <li>• ≤ 5 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...
Obudowa	Compact - Metal + Plastik	...	...
Kolor	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67	...	...
Wandaloodporna	—	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.28 kg	0.37 kg	0.02 kg
Wymiary	171 x 66 x 69 mm	...	117 x 38 x 15 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, chorwacki, czeski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, turecki, ukraiński, wietnamski	...	...
Producent / Marka	Hikvision	...	ATLO
SAP Code	311322028	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata