

	LISTWA ZASILAJĄCA MEBLOWA FPS-2S2U/CABLE (2 GNIAZDA + 2 USB)	KAMERA IP DS-2CD2T83G2-4I(4MM) ACUSENSE 8.3 Mpx 4K UHD Hikvision
		
	129.60 PLN 159.41 PLN	1513.00 PLN 1860.99 PLN
Standard	...	TCP/IP
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W	...
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Liczba gniazd sieciowych	2 gniazda ze stykiem ochronnym 16A/250V CEE 7/5, (Schuko)	...
Bezpiecznik	—	...
Wyłącznik	—	...
Długość kabla	1.8 m	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Mocowanie w otworze blatu • Wysuwany panel z gniazdami po naciśnięciu przycisku • 2 x gniazdo USB 5 V / 2 A 	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	4 mm
Kąt widzenia	...	87 °
Kompresja	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR	...	80 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kl/s @ 6 Mpx • 20 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6

ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Interfejs RS-485	...	—
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, sabotaż wideo, detekcja twarzy

Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 11 W @ 12 V DC
Obudowa	Tworzywo sztuczne + Aluminium, Stal - malowanie proszkowe	Compact, Stop aluminium
Kolor	Srebrny + Czarny	Biały + Czarny
Klasa szczelności	IP20	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Waga	1.47 kg	1.09 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 265 x 120 x 77 mm • 250 x 110 x 66 mm - Wymiary montażowe (puszka) 	Ø 105 x 293 mm
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	311315989
Gwarancja	2 lata	3 lata