



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H52V21-36W - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm	GNIAZDO KĄTOWE LE-50106 230 V 16 A LEGRAND
		
	153.60 PLN 188.93 PLN	18.71 PLN 23.01 PLN
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	16 A
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Uziemienie	...	✓
Przetwornik	1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...
Przewód elektryczny	...	max. 3 x 2.5 mm ²
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Zaciski kablowe	...	zaciski skręcane
Typ gniazda	...	CEE 7/5
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 12.5 kl/s, 15 kl/s, • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI 12.5 kl/s, 20 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s, 25 kl/s, 30 kl/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s, 30 kl/s, • 960 x 576 - 960H @ PAL 	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (dane producenta) • 84 ° (nasze testy) 	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Zasilanie	12 V DC / 280 mA	...
Pobór mocy	≤ 3.3 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	Szary
Klasa szczelności	IP66	...
Klasa odporności mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.28 kg	0.038 kg
Wymiary	Ø 93 x 77 mm	Ø 43 x 84 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	APTI	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	2 lata