



	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4MM)(C)/BLACK PANORAMICZNA ColorVu - 7.4 Mpx 2 x 4 mm Hikvision</a>	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ACB-AC Wi-Fi 5, 5 GHz, 2.4 GHz, 867 Mbps + 300 Mbps UBIQUITI</a>
		
	2544.00 PLN 3129.12 PLN	409.89 PLN 504.16 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Zakres częstotliwości	...	5 GHz , 2.4 GHz ,
Wielkość matrycy	2 x 3.7 Mpx - 8 Mpx (łącznie)	...
System skanowania	Progresywny	...
Rozdzielczość	5120 x 1440 - 7.4 Mpx	...
Typ anteny	...	2x2 MIMO - wbudowane • 4 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz
Obiektyw	2 x 4 mm	...
Standardy	...	IEEE 802.11ac, Wi-Fi 5
Kąt widzenia	180 ° (poziom) 44 ° (pion)	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Prędkość transmisji	...	867 Mbps @ 5 GHz + 300 Mbps @ 2.4 GHz
Zabezpieczenia	...	WPA2
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Porty LAN	...	4 x 10/100/1000 Mbps
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Moc nadajnika	...	22 dBm (max)
Zasilanie PoE	...	Ubiquiti Passive PoE
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Cyfrowa redukcja szumu</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 7.4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE OUT 24 V - port WAN, (4, 5+; 7, 8-)</li> <li>• Wi-Fi 5</li> <li>• Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń</li> <li>• Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji</li> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantennej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> </ul>
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 %
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny</li> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 790 mA,</li> <li>• PoE (802.3af)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V DC / 830 mA - (zasilacz w komplecie)</li> <li>• PoE 24 V - Port 1</li> </ul>
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 9.5 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 10.5 W @ PoE</li> </ul>	≤ 8.5 W
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Kolor	Czarny	...
Wandaloodporna	—	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	1.28 kg	0.28 kg
Wymiary	Ø 156 x 155.3 mm	89 x 90 x 89 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
SAP Code	311323800	...
Producent / Marka	Hikvision	UBIQUITI
Gwarancja	3 lata	2 lata