




	SWITCH POE / EXTENDER PFT1300 3-PORTOWY DAHUA	REJESTRATOR IP BCS-V-NVR3204-4K-AI 32 KANAŁY +eSATA BCS View	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ LE-412253 TRÓJFAZOWY TYP 1+2 LEGRAND
			
	9326.92 HUF 11472.11 HUF	454807.69 HUF 559413.46 HUF	87097.12 HUF 107129.46 HUF
Standard	...	TCP/IP	...
Rodzaj urządzenia	Ogranicznik przepięć, Trójfazowy
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Napięcie znamionowe	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Napięcie maksymalne	320 V AC, 50 / 60 Hz
Porty LAN	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + wejście zasilania : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	...
Klasa	Typ 1+2 (Klasa B+C)
Obsługa audio	...	32 Kanały - Audio z kamer	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Zarządzanie	—
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Poziom protekcji Up L/PE, N/PE	1.2 kV @ 10/350 µs (T1) 1.7 kV @ 8/20 µs (T2)
Diody LED	LAN, PoE
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Znamionowy prąd wyładowczy (L/PE, N/PE)	8 kA @ 10/350 µs (T1) 20 kA @ 8/20 µs (T2)
Obsługiwane dyski twarde	...	4 x 8 TB SATA + 1 x eSATA	...
Maksymalny prąd wyładowczy (L/N, L/PE, N/PE)	50 kA @ 8/20 µs (T2)
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Maksymalna moc wyjściowa	• 15.4 W @ port PoE - Pierwsze urządzenie • 3 W @ port PoE - Drugie urządzenie w kaskadzie
Sygnalizacja stanu pracy	✓
Typ złącz	zaciski skręcane
Wybrane cechy	• Możliwość łączenia kaskadowego • Urządzenie może pełnić funkcję ekstendera sieci LAN oraz zasilania PoE
Pobór mocy	0.3 W
Szerokość w modułach 17.5 mm	4
Zasięg	100 m - Wejście 100 m - Wyjście

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Obudowa	Plastikowa, montaż na szynie DIN, TS-35	...	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, P2P, ONVIF	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanau01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanau02/ - Strumień pomocniczy 	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 256 Mb/s	...
Inteligentna analiza obrazu	...	przekroczenie linii, wtargnięcie	...
Funkcje sieciowe	...	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BCS View • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS View 	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 4	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
USB	...	2 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0	...
Detekcja ruchu	...	✓	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Wybrane funkcje	...	POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...
Zasilanie	PoE (802.3af/at)	100 V ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	...
Waga	0.06 kg	4.33 kg	0.552 kg
Wymiary	80 x 51 x 23 mm	440 x 400 x 71 mm	71 x 83 x 70 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	BCS View	LEGRAND
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata