





	KONTAKTRON CYLINDRYCZNY B-2S-BR SATEL	KABEL ELEKTRYCZNY DY-2.5-GNYE/750V	KOŁO Z HAMULCEM A19- K*P2 DO SZAFY RACK	ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRE/KLUCZ
				
	4.34 CAD 5.34 CAD	0.66 CAD 0.81 CAD	17.59 CAD 21.64 CAD	14.40 CAD 17.71 CAD
Materiał	PET
Detekcja	Otwarcie drzwi lub okna
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	100 V
Maksymalny prąd przełączalny	500 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	25 mm
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Zastosowanie	Kabel koncentryczny RG6 Kabel koncentryczny RG59
Odległość otwarcia styków kontaktronu	27 mm
Średnica koła	70 mm	...
Długość przewodu	44 cm
Żyła wewnętrzna	...	2.5 mm ² - Drut Cu
Maksymalna masa szafy	250 kg	...
Wybrane cechy	Małe gabaryty
Napięcie znamionowe	...	450 / 750 V
Kolor	Brązowy
Materiał wykonania	Metal / Plastik	...
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 3.3 mm - PVC
Wymiary	27 x 6.5 mm
Kolor powłoki	...	Żółto-zielony
Waga	0.01 kg	...	0.4 kg	...
Producent / Marka	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata