




	KAMERA IP TC-C34QN SPEC:15W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY	KONWERTER IPM- AE7-0020A DAHUA
		
	431.00 PLN 530.13 PLN	486.00 PLN 597.78 PLN
Standard	IP	...
Kompatybilność	...	Kamery Dahua ANPR
Wejście	...	Interfejs RS-485
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Wyjście	...	Interfejs Wiegand - 26 bit
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	100 °	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	2	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	...
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2	...

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...
Port ONVIF	80	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • wtargnięcie 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczzerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 590 mA 	12 V DC / 20 mA (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy	≤ 7 W	...
Obudowa	Compact - Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.23 kg	0.16 kg
Wymiary	164 x 72 x 72 mm	99 x 72 x 17 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, chiński, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański	...
Producent / Marka	TIANDY	DAHUA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gwarancja	3 lata	3 lata
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00