





	<a href="#">DALMIERZ LASEROWY LM-40 UNI-T</a>	<a href="#">ZACISK LINY STALOWEJ ZL-5</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITMF(2.8mm)(C) - 5 Mpx Hikvision</a>
				
	112.97 PLN 138.95 PLN	0.68 PLN 0.84 PLN	405.00 PLN 498.15 PLN	280.00 PLN 344.40 PLN
Zasięg pomiaru	40 m ± (2mm+5x10 <sup>-5</sup> D)	...	...	...
Zastosowanie	...	Liny stalowe Ø 5 mm	...	...
Pomiar ciągły	✓	...	...	...
Materiał	...	Metal	...	...
Pomiar pola powierzchni	✓	...	...	...
Standard	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Pomiar objętości	✓	...	...	...
Przetwornik	...	...	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Pomiar przyprostokątnych	✓	...	...	...
Wielkość matrycy	...	...	5 Mpx	5 Mpx
Pomiary wykorzystujące twierdzenie Pitagorasa	✓	...	...	...
Pomiar odcinka	✓	...	...	...
Pomiar kąta	—	...	...	...
Pomiar odchylenia od poziomu	—	...	...	...
Pomiar odchylenia od pionu	—	...	...	...
Funkcja dodawania/odejmowania	✓	...	...	...
Zapisywanie pomiarów	20 grup	...	...	...
Jednostka pomiaru	metry / stopy / cale	...	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punkt odniesienia: przód lub tył urządzenia</li> <li>• Wyświetlacz EBTN</li> <li>• Wskaźnik naładowania baterii</li> <li>• Laser 630-670nm, &lt;1mW</li> <li>• Automatycznie wyłączanie lasera po 30 s</li> <li>• Automatycznie wyłączanie urządzenia po 3 min</li> <li>• Buzzer</li> <li>• Wbudowana mini poziomica</li> </ul>	Odporność na korozję	...	...
Rozdzielczość	...	...	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>
Współpraca z oświetlaczem IR	...	...	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	...	...
Obiektyw	...	...	2.8 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	...	...	• 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	• 85 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	...	40 m	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	40 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna	Automatyczna
Wyjście wideo	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	...	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...
Menu ekranowe OSD	...	...	✓	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	Baterie alkaliczne AAA, 2 szt. (w komplecie)	...	12 V DC / 380 mA	12 V DC / 340 mA
Pobór mocy	...	...	≤ 4.5 W	≤ 4.3 W
Obudowa	...	...	Dome, Metalowa	Dome, Metalowa
SAP Code	...	...	...	300613623
Kolor	...	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	...	IP67	IP67
Wandaloodporna	...	...	—	—
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.11 kg	0.015 kg	0.48 kg	0.29 kg
Wymiary	122 x 53 x 30 mm	25 x 25 x 15 mm	Ø 106 x 94 mm	91 x 83 x 68 mm
Producent / Marka	UNI-T	...	DAHUA	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00