

	INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-DIN/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	SWITCH POE SF-108 8-PORTOWY SFP PULSAR	UNIERSALNE CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE UNI-WIPES/24 AG TERMOPASTY
			
	194.31 PLN 239.00 PLN	588.00 PLN 723.24 PLN	4.05 PLN 4.98 PLN
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (8 x PoE (802.3af)), • 2 x RJ45 / SFP - Uplink 	...
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń	...	Wilgotne chusteczki do pielęgnacji sprzętu biurowego
Napięcie znamionowe	230 V AC
Rozmiary chusteczki	220 x 160 mm
Ilość w opakowaniu	24 chusteczek
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W (obciążenie rezystancyjne) / 500 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe)
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Liczba wejść	2
Zarządzanie	...	—	...
Liczba wyjść	1
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Diody LED	...	Power, PoE, Link/Act	...
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s - 8 x Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 x Uplink 	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	15.4 W / port PoE	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	96 W	...
Tablica adresów MAC	...	1k	...
Zasilanie	...	48 V DC / 2.5 A	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • tryb wschodu i zachodu słońca, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Pomiar zużycia energii, • Pomiar mocy, • Wykresy i historia pomiarów • Obsługa technologii µWiFi • Podświetlany, kolorowy panel przedni z dodatkowym przyciskiem sterowania 	montaż na szynie DIN, TS-35	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS), montaż na szynie DIN, TS-35	Stal - malowanie proszkowe	...
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały	Czarny (RAL 9005)	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.07 kg	0.80 kg	...
Wymiary	90 x 17.5 x 65 mm	220 x 154 x 44 mm	...
Producent / Marka	BleBox	PULSAR	AG TERMOPASTY
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata