



	SWITCH POE GTX-CLM1-10-8G2G 8-PORTOWY	KAMERA IP DS-2CD2365FWD-I(2.8mm)BLACK - 6 Mpx Hikvision
		
	600.00 PLN 738.00 PLN	995.00 PLN 1223.85 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	6 Mpx
System skanowania	...	Progresywny
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...
Zarządzanie	✓	...
Szybkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink + 8 x Port LAN & PoE	...
Rozdzielczość	...	3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2944 x 1656 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 • S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps 	...
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE - Porty 3 ... 8 	...
Maksymalna sumaryczna moc	120 W	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h 	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Diody LED	PWR, PoE, Link/Act	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 99 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS	...
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe ± 4 kV	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Audio	...	—
Przepływność (bitrate)	...	32 kb/s ... 16384 kb/s
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 6 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	16.12

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.2.1	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Zasilanie	48 ... 57 V DC, Zasilacz w komplecie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	...	≤ 7.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 6 W @ 12 V DC
Obudowa	Metalowa	Dome, Metalowa
Kolor	...	Czarny
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Wymiary	185 x 95 x 27 mm	Ø 139 x 125 mm

Waga	0.45 kg	0.72 kg
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	311308404
Gwarancja	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00