



	<a href="#">DRUKARKA ETYKIET PT-E110VP-PACK Brother</a>	<a href="#">PATCHCORD UC-PATCH-2M-RJ45-BK 2.0 m UBIQUITI</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR502-32B 32 KANAŁY UNIVIEW</a>
			
	291.63 PLN 358.70 PLN	20.43 PLN 25.13 PLN	1887.09 PLN 2321.12 PLN
Wyświetlacz	LCD 16 znaków	...	...
Standard	...	...	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	...	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px
Przewód	...	UTP kat. 6 : RJ-45 - Wtyk / RJ-45 - Wtyk	...
Kolor	...	Czarny	...
Szerokość taśmy	3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm - Typ TZe	...	...
Wyjścia wideo	...	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Długość kabla	...	2.0 m	...
Technologia wydruku	Termotransfer	...	...
Obsługa audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanały - Audio z kamer</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Wejścia audio	...	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Przepływność (bitrate)	...	...	max. 320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	...	2 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania	...	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy	...	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX

Funkcje sieciowe	...	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server max. 128 użytkowników on-line
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostępne czcionki: 1</li> <li>• Dostępne ramki: 1</li> <li>• Dostępne symbole: 168</li> <li>• Style tekstu : 10</li> <li>• Wielkość czcionki : 50 %, 100 %, 200 %</li> <li>• 2 linie tekstu</li> <li>• Klawiatura QWERTY</li> <li>• Dedykowane przyciski do tworzenia różnych rodzajów etykiet</li> <li>• Prędkość druku : 20 mm/s</li> <li>• Drukowanie sekwencyjne</li> <li>• Druk pionowy</li> <li>• Wykrywanie rozmiaru taśmy</li> <li>• Wbudowana, ręczna gilotyna</li> <li>• Kaseta z taśmą w zestawie : 9 mm, Czarny nadruk na białym tle, 8 m</li> <li>• Poręczna walizka umożliwiająca bezpieczny i wygodny transport zestawu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo elastyczny</li> <li>• Ultra cienki patchcord o grubości 3 mm</li> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>	...
Protokoły sieciowe	...	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
ONVIF	...	...	✓
Domyślny adres IP	...	...	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / 123456
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>
Porty dostępu przez www	...	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
USB	...	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0

Porty szeregowo	...	...	RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	8 / 2
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamery PTZ Uniview</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P i inne</li> </ul>
Detekcja ruchu	...	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	...	✓
Wybrane funkcje	...	...	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, śledzenie obiektów</li> <li>• Detekcja dymu i temperatury, detekcja pożaru</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby</li> <li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li> <li>• Alarm zaniku sygnału VIDEO</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> </ul>
Obsługa myszą	...	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	...	—
Switch PoE	...	...	—
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03</li> <li>• 9 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>	...	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	...	≤ 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.4 kg	0.03 kg	1.7 kg
Wymiary	204 x 111 x 55 mm	...	380 x 321 x 53 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	Brother	UBIQUITI	UNIVIEW
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata