





	<a href="#">PRZEWÓD N-W/FME-G+H155-10M</a>	<a href="#">DZWONEK PRZEWODOWY OR-DP-VD-145/W/8V ORNO</a>	<a href="#">ODBICIOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED REFLECTIVE-SWITCH/BLEBOX 12 ... 24 V DC</a>	<a href="#">OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-N*P10</a>	<a href="#">CZUJNIK ZMIERZCHOWY DO OŚWIETLENIA LED TWILIGHT-COMPACT/BLEBOX 12 ... 24 V DC</a>
					
	16.34 EUR 20.10 EUR	10.72 EUR 13.19 EUR	8.67 EUR 10.66 EUR	0.43 EUR 0.53 EUR	15.58 EUR 19.16 EUR
Tryb sygnalizacji	...	Sygnalizacja dźwiękowa	...	...	...
Zastosowanie	...	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V
W opakowaniu	...	...	...	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Liczba dźwięków dzwonka	...	1 - Dwa tony brzmiące na przemian	...	...	...
Przewód	H-155 : "N" Wtyk / FME Gniazdo	...	...	...	...
Przeznaczenie	...	...	...	Osłona wtyku modularnego RJ-45	...
Regulacja głośności	...	—	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	12 ... 24 V DC	...	12 ... 24 V DC
Impedancja	50 Ω	...	...	...	...
Materiał	...	...	...	Guma	...
Zasilanie	...	8 V AC	...	...	...
Długość kabla	10 m	...	...	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	60 ... 120 W	...	60 ... 120 W
Całkowity maksymalny prąd	...	...	5 A	...	5 A
Liczba wejść	...	...	0	...	0
Liczba wyjść	...	...	1	...	1
Typ złącza	...	...	Płytki PCB (lutowanie)	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	—	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	—	...	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>Odporność na korozję</li> </ul>	Prosty i szybki montaż urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duża moc - max. 120 W,</li> <li>Tryby pracy : NO, NC, bistabilny,</li> <li>Zgaszenie światła przy niedomkniętych drzwiach</li> <li>Małe gabaryty,</li> <li>Możliwy montaż w profilu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duża moc - max. 120 W,</li> <li>Automatyczna kalibracja,</li> <li>Łagodne rozjaśnianie o zmroku,</li> <li>Łagodne ściemnianie o świcie,</li> <li>Małe gabaryty</li> </ul>
Obudowa	...	...	—	...	Tworzywo samogasnące
Klasa szczelności	...	IP20	—	...	IP20
Kolor	...	Biały	—	Niebieski	Czarny
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 50 °C	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.48 kg	0.11 kg	0.001 kg	...	0.008 kg
Wymiary	...	92 x 92 x 40 mm	38 x 10 x 4 mm	...	23 x 17 x 22 mm
Producent / Marka	...	ORNO	BleBox	...	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00