




	KAMERA IP DS-2CD1H21WD-IZ(2.8-12mm) - 1080p Hikvision	UCHWYT KAMERY DS-1273ZJ-PT6 Hikvision	CZUJKA PIR Z SYGNALIZATOREM OR-MA-705
			
	878.00 PLN 1079.94 PLN	146.00 PLN 179.58 PLN	115.83 PLN 142.47 PLN
Standard	TCP/IP
Zastosowanie	Wewnętrzny
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg	7 m (czujnik)
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Sygnalizacja alarmu	Gong, Głośność wybierana przełącznikiem, Komunikacja bezprzewodowa
Średnica uchwytu	...	Ø 140 mm	...
Regulacja czułości	—
Odporność na zwierzęta	—
Odpowiedni dla kamer	...	Hikvision	...
Materiał	...	Aluminium	...
Wybrane cechy	Komunikacja bezprzewodowa max. 120 m (otwarta przestrzeń)
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Dystans od powierzchni montażu	...	92 mm	...
Zasilanie bateryjne	• Sygnalizator 3 x bateria LR14 / Zasilacz 6 V DC (brak w zestawie) • Czujka bezprzewodowa 3 x bateria 1.5 V AAA (brak w zestawie)
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia	• 90 ° ... 35 ° (dane producenta) • 91 ° ... 36 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Przepływność (bitrate)	24 ... 8192 kbit/s @ H.264
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
WEB Server	Wbudowany

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	2.6
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1920 x 1080
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	admin / -
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyost్రzanie konturów obrazu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 910 mA
Pobór mocy	≤ 11 W
Obudowa	Dome - Metalowa / Plastikowa
Kolor	Biały	Biały	...
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.48 kg	0.79 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.085 kg - Czujka ruchu • 0.13 kg - Sygnalizator
Wymiary	Ø 130 x 103 mm	232 x 184 x 140 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 70 x 106 x 48 mm - Czujka ruchu • 94 x 130 x 43 mm - Sygnalizator

Obsługiwane języki	angielski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
SAP Code	300820086	302701264	...
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision	ORNO
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00