

	KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-3-KIT ROGER	KONTROLER DOSTĘPU DS-K2604T Hikvision
		
	2725.00 PLN 3351.75 PLN	3215.00 PLN 3954.45 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	3 (dwukierunkowe)	...
Ilość obsługiwanych czytników	12	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. @ RS-485, • 4 szt. @ Wiegand
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Ilość stref dostępu	6	...
Ilość stref alarmowych	6	...
Współpraca z akumulatorem	12 V / 20 Ah	max. 7 Ah
Linie wejściowe	...	4 szt. - Wejścia alarmowe , 4 szt. - Kontaktron , 4 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy , 9 szt. - Antysabotażowe
Linie wyjściowe	...	4 szt. - Przełącznik zamka , 4 szt. - Przełącznikowe
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485 	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP)
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	230 V AC

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Metalowa obudowa • Ekspander we/wy MCX4D w zestawie • Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie : 128 	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 300000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Metalowa obudowa
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	-20 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	4.08 kg	4.7 kg
Wymiary	405 x 365 x 120 mm	373 x 345 x 98 mm
Producent / Marka	ROGER	Hikvision
SAP Code	...	302913800
Gwarancja	3 lata	3 lata