



	PRZEWÓD DIN4-W/GT-5.5	ZASILACZ UPS BU650E-FR/UPS 650 VA CyberPower
		
	0.84 GBP 1.03 GBP	51.45 GBP 63.28 GBP
Moc czynna	...	360 W
Moc pozorna	...	650 VA
Rodzaj złącza	Gniazdo 2.1/5.5 mm / DIN4 Wtyk prosty	...
Materiał	PET	...
Napięcie wejściowe	...	165 V ... 280 V AC
Długość przewodu	10 cm	...
Częstotliwość wejściowa	...	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC \pm 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa	...	50 / 60 Hz \pm 1 %
Czas przełączenia	...	4 ms (typowy)
Czas ładowania (do poziomu 90%)	...	8 godz.
Akumulator	...	1 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	...	• 30 minut @ 60 W, • 18 minut @ 90 W
Liczba wyjść	...	3 szt.
Zabezpieczenia	...	• Bezpiecznik topikowy • Przeciwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem
Sygnalizacja stanu pracy	...	• Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy	• Bardzo prosty i szybki montaż • Kompatybilny z rejestratorami HIKVISION	• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Współpraca z agregatami prądowórczymi • Wbudowany filtr EMI, RFI

Przeznaczenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy	...	Desktop
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga	...	3.72 kg
Wymiary	...	240 x 92 x 158 mm
Producent / Marka	...	CyberPower
Gwarancja	2 lata	2 lata