







	NARZĘDZIE DO CZYSZCZENIA ZŁĄCZ ŚWIATŁOWODOWYCH WUN-015 MU / LC	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-15X10/B STASINSKI	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104*P10	KAMERA IP DS-2CD1063G2-LIU(2.8MM) ColorVu - 6 Mpx Hikvision	PISAK DWUSTRONNY MARKER0.5-1.0/BLACK	POCZŹWÓRNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SWA-TUYA Wi-Fi Tuya Smart
						
	88.55 PLN 108.92 PLN	9.61 PLN 11.82 PLN	14.00 PLN 17.22 PLN	706.00 PLN 868.38 PLN	3.15 PLN 3.87 PLN	81.84 PLN 100.66 PLN
Szerokość	...	15 mm
Standard	IP
Liczba kanałów	4
Wysokość	...	10 mm
Długość	...	2000 mm
Materiał wykonania	...	PVC
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	Unique EM 125kHz
Kompatybilność	EM4100/4102
Maksymalne łączne obciążenie	4 x 150W W
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	---
Zastosowanie	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych Rodzaj złącza : MU / LC	Dowolna powierzchnia : Drewno, Tkanina, Szkło, Metal, Plastik, Ceramika, płyty CD/DVD	włączanie/wyłączanie urządzeń
Całkowity maksymalny prąd	4 x 2.5 A
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	---
Liczba wejść	4
Nadruk numeru seryjnego	---
Liczba wyjść	4
Typ złącza	zaciski skręcane
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Obiekt	2.8 mm
Komunikacja bezprzewodowa	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Kąt widzenia	105 °
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Kolor tuszu	Czarny	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Gniazdo karty pamięci	---
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	---
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kb/s @ 6 Mpx
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Wybrane cechy	...	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+A1:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	• Zasięg : ~ 11 cm • Układ skalony TK-4100	...	• wysoka jakość • 2 grubości linii, • okrągłe końcówki : 0.5 mm, 1 mm • wodoodporny tusz permanentny	• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustawianie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem ,
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Temperatura pracy	...	-5 °C ... 60 °C	-10 °C ... 40 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym dziala oswietlacz IR lub LED. Biale swiatlo wlaczy sie automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakosc obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentow obrazu • BLC - kompensacja swiatla wstecznego (tia) • HLC - Kompensacja silnego swiatla (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczosci, jakosci i przepustowosci • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozroznieniem ludzi oraz pojazdow) • Konfigurowalne strefy prywatnosci • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • sabotaz wideo • Filtrowanie falszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
Dostep z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	• ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Obudowa	Compact, Metalowa	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Czarny	...	Biały	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP30	...	IP67	...	IP20
Klasa ochrony mechanicznej	-
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.02 kg	0.188 kg	0.006 kg	0.28 kg	...	0.03 kg
Wymiary	183 x 18 x 18 mm	...	86 x 54 x 1 mm	Ø 70 x 171 mm	141 x 15 x 11 mm	43 x 39 x 22 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	STASINSKI	ATLO	Hikvision
SAP Code	311323280
Gwarancja	...	2 lata	2 lata	3 lata	...	2 lata